





PERFORMER "RANGER"

- Motori diesel di 12, 14, 21, 30 e 38 cv effettivi, silenziosi, raffreddati a liquido, conta ore, livello carburante.
- Telaio in acciaio zincato a caldo, con fori per movimentazione tramite muletto, silent-block per appoggio a pianale.
- Pompa con membrane speciali in Viton.
- Cofano motore in vetroresina.
- Gruppo ventilatore con turbina centrifuga, testa cannone a terminale flessibile su ralla a sfere. Orientabile in tutte le direzioni, in verticale 250° ed in orizzontale fino a 280°.
- Getti regolabili con sistema antigoccia.
- Pulsantiera in cabina di guida (1), con telecomando, funzioni di: avviamento/spengimento motore, accelerazione motore, orientamento terminale cannone con joy-stick, e apertura/chiusura erogazione getti.
- Faro orientabile per trattamenti notturni.

- Moteur diesel de 12, 14, 21, 30 et 38 Cv réels. Silencieux, refroidissement par eau, compteheures silent block pour application sur le plancher.
- Cuves en polyéthylène de 300, 400 et 600 l, avec vidange total, cuve de rinçage et lave mains.
- Châssis en acier, galvanisé à chaud avec predisposition pour le charger et décharger aisément avec chariot élévateur.
- Pompe à piston - membranes.
- Coffres en polyester.
- Groupes hélices avec turbine centrifuge, tête à canon avec terminal flexible sur butée à sphères, ils peuvent être dirigée en toutes les directions: en vertical à 250° et en horizontal à 280°.
- Boîtier en cabine (1), avec Télécommande pour le démarrage, l'arrêt, l'accélération du moteur et orientation du terminal avec poignée.
- Feu orientable pour traitements pendant la nuit.

- Motores diesel de 12, 14, 21 30 e 38 hp reales, silenciado . Enfriamiento por agua, con cuentahoras y indicador de nivel nafta.
- Chasis de acero galvanizado en caliente con cavidades para las horquillas para las horquillas de la caretila elevadora.
- Depósitos de 300, 400 y 600 l, evacuación total, depositos lavacircuito y lavamanos independientes y integrados en el depósito principal.
- Bombas con membranas en Viton.
- Capó de polyester reforzada.
- Aparatos ventiladores en polietileno, cabezal de cañon con terminal flexible , omniorientable, automático vertical 250° y horizontal de 280° a través de la central de mandos colocada en la cabina de guía (1).
- Boquillas doble de laton.
- Luz orientable para tratamientos nocturnos.



	 HP			l x p x h	KG
300	17/2 Cil.	40	18 - 20 m	90x130x145	270
300	26/3 Cil.	40	22- 25 m	90x130x145	355
400	17/2 Cil.	40	18- 20 m	99x154x145	295
400	26/3 Cil.	40	22- 25 m	99x154x160	430
600	17/2 Cil.	40	18- 20 m	99x155x145	310
600	26/3 Cil.	40	22 - 25 m	99x155x160	395
600	35/4 Cil.	50	28-32 m	99x155x175	445



Dati, descrizioni ed illustrazioni sono solamente indicativi e non impegnativi. La Ditta si riserva ogni facoltà di apportare modifiche e migliorie senza preavviso. - Date, descriptions and pictures are for indication only and absolutely not binding. Données, descriptions et illustrations sont fournies uniquement à titre indicatif, sans aucun engagement. La société se réserve la faculté d'appliquer modifications et améliorations sans nécessité de préavis. Datos, descripciones e ilustraciones son solamente indicativas y no implican ningún compromiso. La Empresa se reserva cualquier facultad de aportar modificaciones y mejoras sin previo aviso.

CAFFINI®

Caffini S.p.A. Via Marconi, 2
37050 PALÙ • VERONA • ITALY

Tel. +39 045 9581100 /+39 045 6070018 • Fax +39 045 6070422

www.caffini.com • e-mail: info@caffini.com



Dealer:

