

VRH *cover crop autoporteur en V*

Le cover crop lourd autoporteur en V **VRH** peut effectuer parfaitement tous les travaux de déchaumage, enfouissage des résidus de récolte et reprise de labour. Il peut également être utilisé à la préparation des terres avant semis et, en l'équipant du rouleau, pour réaliser des faux-semis.



RAZOL

la Maîtrise du sol

Cover crop autoporteur en V repliage vertical VRH 36 à 64 disques

Largeur de travail de 4,00 à 7,15 m - Puissance de 160 à 330 CV



3 IDE

branchement

- Châssis bipoutre en 200 x 100 x 10 mm
- Panneaux en 150 x 100 x 8 mm
- Chariot de transport équipé de 2 vérins DE à curseur hydraulique
- Repliage vertical 3,00 m sur route
- Verrouillage des panneaux automatique
- 4 vérins à blocage hydr. : parfaite stabilité
- Poutres de trains de disques en 150 x 100 x 8 mm jusqu'à 6,25 m et 200 x 120 x 8 mm à partir de 6,70 m.
- Dispositif de relevage parallèle amorti par 2 ressorts à report de charge (compensation mécanique)
- Essieu carré de 80 mm, 6 axes, 2 roues 500/50-17 FL+ à jantes renforcées
- Options

Ecartement 260 mm, coquilles de protection, disques déflecteurs, déflecteurs latéraux, réglage hydr. de l'équilibre, roue de contrôle, suspension hydr., compteur d'hectares, rouleau et herse peigne arrière ROL 2 et HPS 2

Attelage

Le VRH s'attelle au piton ou à la barre de traction du tracteur avec un anneau tournant. La flèche est équipée de série d'un vérin DE de contrôle du déport. Une bague de réduction est disponible pour limiter les jeux et pour s'adapter à tous les types de tracteurs.

3,00 mètres sur route

Le châssis BIPOUTRE permet aux 4 trains de disques de se replier à 3,00 m : idéal sur les routes. 4 vérins DE permettent le dépliage de l'outil, ceux-ci assurent la parfaite planéité du travail en toutes conditions. Les roues 500/50-17 FLOTATION + garantissent le contrôle parfait de la profondeur de travail et participent au confort lors des manœuvres et au transport.

VRH 230 mm / 600 - 6 mm

Nombre de disques	36	40	44	48	52	56	60	64
Largeur travail (m)	4,00	4,45	4,90	5,35	5,80	6,25	6,70	7,15
Nbre de paliers	12	12	12	12	16	16	16	16
Poids (en kg)	5 310	5 500	5 660	5 880	6 140	6 300	6 480	6 670