

SILOFARMER

AGRICULTURAL MACHINERY

Désileuses pailleuses 2,5 m³

DP260
DP265



*CRÉATEUR DE SOLUTIONS ÉCONOMIQUES
POUR L'ÉLEVAGE*



Important : ce document présente les machines avec leurs caractéristiques à la date d'édition du document. Ces dernières sont données à titre indicatif et ne peuvent être contractuelles du fait de l'évolution permanente des produits. Avant toutes commandes, il est recommandé de demander à nos services les évolutions appliquées sur le matériel et les caractéristiques techniques de vos besoins. Ce matériel est destiné aux professionnels qui reconnaissent avoir évalué les capacités de l'outil par rapport aux travaux qu'ils doivent effectuer. Ils sont proposés sur la base des conditions générales de vente de la société CARTEL stipulées sur les bons de commande.

L'ensemble des photos composant ce document, sont non-contractuelles.

Support mécano-soudé,
résistance à la déformation des bras



Trappe de raclage
de fond de silo

Trappe de nettoyage
du double fond escamotable



Entraînement
moteur h
(de s



Démêleur tous
entraînemen



Option: Embrayage du
démêleur automatisé
à commande électrique



Entraînement mécanique
sur DP265



Face-avant goulotte polyvalente



Face-avant dou
déflect

SILO FARMER

AGRICULTURAL MACHINERY



du démêleur par
hydraulique
(série)



s fourrages par
nt mécanique



ble goulotte avec
teur 35°



Face-avant goulotte latérale



Escalier escamotable avec plateforme de chargement



Casquette hydraulique inclinable par commande électrique



Goulotte latérale orientable à 35° AV-AR



Turbine de ventilation à 8 pales renforcées recouvrant le disque en son centre pour une bonne rigidité de l'ensemble.



Boîtier électrique toutes fonctions et 4 fonctions sur la passerelle.

Caractéristiques :

TYPE	Volume de caisse	LxlxH hors tout	Larg. int. de caisse	Long. int. caisse démêleur compris	Poids	Démêleur
DP260GLE	2,5 m ³	2,50x2,00x1,85 m	1,37 m	1,90 m	1 760 kg	hydr.
DP260GPE	2,5 m ³	2,50x2,00x2,55 m	1,37 m	1,90 m	1 780 kg	hyd.
DP260GTLE	2,5 m ³	2,50x2,00x2,55 m	1,37 m	1,90 m	1 820 kg	hydr.
DP265GLE	2,5 m ³	2,50x2,00x1,85 m	1,37 m	1,90 m	1 810 kg	méca.
DP265GPE	2,5 m ³	2,50x2,00x2,55 m	1,37 m	1,90 m	1 830 kg	méca.
DP265GTLE	2,5 m ³	2,50x2,00x2,55 m	1,37 m	1,90 m	1 870 kg	méca.
Version Semi-portée						
SP260GLE	2,5 m ³	3,70x2,30x1,85 m	1,37 m	1,90 m	1 960 kg	hydr.
SP260GPE	2,5 m ³	3,70x2,30x2,55 m	1,37 m	1,90 m	1 980 kg	hyd.
SP260GTLE	2,5 m ³	3,70x2,30x2,55 m	1,37 m	1,90 m	2 020 kg	hydr.
SP265GLE	2,5 m ³	3,70x2,30x1,85 m	1,37 m	1,90 m	2 010 kg	méca.
SP265GPE	2,5 m ³	3,70x2,30x2,55 m	1,37 m	1,90 m	2 030 kg	méca.
SP265GTLE	2,5 m ³	3,70x2,30x2,55 m	1,37 m	1,90 m	2 070 kg	méca.