



DESCOMPACTADOR modelo "GARDA"

| MODELO | BRAÇOS | ALTURA BRAÇO | LARGURA TRABALHO | PESO | POTENCIA | PVP SEM ROLO | PVP COM ROLO |
|--------|--------|--------------|------------------|---------|----------|--------------|--------------|
| DCV-2 | 2 | 0,60 m. | 1,40 m. | 400 kg. | 50 cv | 3 881 € | 4 697 € |
| DCV-4 | 4 | 0,60 m. | 1,50 m. | 507 kg. | 70 cv | 4 814 € | 5 607 € |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SUPORE PARA FRESA

SEGURANÇA POR FUSIVEL EM CADA BRAÇO

PETACAS FIXAS DE SUPORTE DOS BRAÇOS



DESCOMPACTADOR modelo "NATSU" COM DISCO E ROLO

| MODELO | BRAÇOS | ALTURA BRAÇO | LARGURA TRABALHO | PESO | POTENCIA | PVP SEM ROLO | PVP COM ROLO |
|---------|--------|--------------|------------------|---------|----------|--------------|--------------|
| DCVDR-2 | 2 | 0,60 m. | 1,40 m. | 580 kg. | 50 cv | 4 965 € | 5 687 € |
| DCVDR-4 | 4 | 0,60 m. | 2,00 m. | 720 kg. | 70 cv | 6 584 € | 7 457 € |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PREPARADO PARA TRABALHO EM ENGATE DE 3 PONTOS DIANTEIRO OU TRASEIRO









ROLO DE SERIE

DISCOS CORTADORES

SEGURANÇA EM CADA BRAÇO MEDIANTE FUSIVEL

DESCIDA HIDRÁULICA DOS DISCOS OPCIONAL

TIPOS DE ROLO

| MODELO | CARACTERÍSTICAS | PVP |
|---|---|-------------------|
|  | RL ROLO LISO | + 3,25% |
|  | RPD RPD/8 ROLO DE BARRAS DENTADAS ROLO DE BARRAS DENTADAS 8 BARRAS | + 2,00% +3,00% |
|  | RF ROLO DE FUNDIÇÃO Ø350 cm. | 1 199 €/m |
|  | RC ROLO DE PUAS | + 8% |
|  | RPK ROLO PACKER | 1 281 €/m |
|  | RAR ROLO DE AROS T-RING | 1 426 €/m |
|  | RP ROLO DE BARRAS | + 1% |
|  | RB ROLO DE BARRAS | ROLO DE SERIE |

• AS PORCENTAGENS APLICAM-SE SOBRE O P.V.P. DA MÁQUINA COM ROLO