

Atomizadores suspensos

Serie ATM Basic



EQUIPAMENTO DE SERIE

CHASSIS

Estrutura soldada em aço de alta resistência

Grenalhado e pintado com secagem em forno para uma longa duração

Engate mediante cavilhas

DEPÓSITO

Fabricado em polietileno de alta densidade, sem ângulos mortos

Equipado com tampa com respirador de 400 mm

Esvaziamento por válvula manual

Depósito para lavagem geral

Depósito para lavagem de mãos

Agitador hidráulico no retorno com multiplicador de pressão

GRUPO

Hélice ajustável de 9 pás

Grupo multiplicador de 2 velocidades e ponto morto

12 pulverizadores duplos com anti-gota inoxidável Ø 700 mm.

14 pulverizadores duplos com anti-gota inoxidável Ø 800 mm.

Envolvente do grupo e porta bicos inox

Transmissão reforçada

FILTROS E TORNEIRAS DE SERVIÇO

Filtro na tampa do depósito principal

Filtro geral na aspiração da bomba

REGULAÇÃO

Distribuidor de alta pressão. Comando manual

Corte manual de secções com retornos calibrados e válvula de regulação de pressão

Válvula de segurança



Grupo Ø 800 A2





800 L Grupo Ø 800 Semi-Torre

BOMBA	P.V.P. - €						
	400L Grupo Ø 700 Semi-Torre	500L Grupo Ø 700 Semi-Torre	600L Grupo Ø 700 Semi-Torre	600L Grupo Ø 800 Semi-Torre	800L Grupo Ø 800 Semi-Torre	600L Grupo Ø 800 A2	800L Grupo Ø 800 A2
A.R. 813 3 membranas 50 atm./80 L.	4 246	4 439	4 877	5 315	6 026	5 916	6 354
A.R. 1053 3 membranas 50 atm./105 L.	4 519	4 713	5 150	5 643	6 299	6 190	6 627

OPCIONAIS	P.V.P. - €
Jogo de elerões para vinha reguláveis curtos	318
Jogo de elerões para vinha reguláveis longos	460
Embraiagem centrífuga. (Para Semi-Torre Ø 700 mm.)	345
Eletro válvulas com regulação na máquina	635
Eletro válvulas com regulação na cabina	963
Controle eletrónico DPAE BRAVO 180S	2 407
Sonar (com eletro válvulas, regulação na máquina)	1 751

Atomizadores suspensos

Serie ATM Expert



EQUIPAMENTO DE SERIE

CHASSIS

Estrutura soldada em aço de alta resistência

Grenalhado e pintado com secagem em forno para uma longa duração

Engate mediante cavilhas

Escada de acesso

DEPÓSITO

Fabricado em polietileno de alta densidade, sem ângulos mortos

Equipado com tampa de 400 mm com respirador.

Esvaziamento por válvula manual

Depósito de lavagem geral

Depósito para lavagem de mãos

Agitador hidráulico no retorno com multiplicador de pressão

GRUPO

Hélice ajustável de 9 pás

Grupo multiplicador de 2 velocidades e ponto morto

14 pulverizadores duplos com anti-gota inoxidável

Envolvente do grupo e porta bicos inox.

Transmissão reforçada

Embraiagem centrífuga

FILTROS E TORNEIRAS DE SERVIÇO

Filtro na tampa do depósito principal

Filtro geral na aspiração da bomba

REGULAÇÃO

Distribuidor de alta pressão. Comando manual

Corte manual de secções e válvula de regulação de pressão

Válvula de segurança



Grupo Ø 900 A2



Grupo Ø 900 Torre ECO



Grupo Ø 800 Torre Inverter





1000 L Grupo Ø 800 Semi-Torre

BOMBA	P.V.P. - €									
	1000L Grupo Ø 800 Semi-Torre	1200L Grupo Ø 800 Semi-Torre	1000L Grupo Ø 800 A2	1200L Grupo Ø 800 A2	1000L Grupo Ø 900 A2	1200L Grupo Ø 900 A2	1000L Grupo Ø 900 Torre ECO	1200L Grupo Ø 900 Torre ECO	1000L Grupo Ø 800 Torre Inverter	1200L Grupo Ø 800 Torre Inverter
A.R. 813 3 membranas 50 atm./80 L.	6 438	6 602	6 766	6 930	7 751	7 915	7 970	8 134	7 258	7 423
A.R. 1053 3 membranas 50 atm./105 L.	6 711	6 766	7 040	7 204	8 024	8 188	8 243	8 407	7 532	7 696
A.R. 1203 3 membranas 50 atm./120 L.	6 821	6 985	7 149	7 313	8 134	8 298	8 352	8 516	7 641	7 805

OPCIONAIS	P.V.P. - €
Jogo de elerões para vinha reguláveis curtos	318
Jogo de elerões para vinha reguláveis longos	460
Eletro válvulas com regulação na máquina	635
Eletro válvulas com regulação na cabina	963
Controle eletrónico DPAE BRAVO 180S	2 407
Sonar (com eletro válvulas, regulação na máquina)	1 751