

GRADE DE DISCOS

+ A RETER :

+ Disponível para
plantações de
140 a 300 cm

+ Largura de trabalho
regulável, excepto
em 8 discos

+ Ângulo de trabalho regulável,
independentemente

+ Rolamento robusto
do tipo «Cover-crop»

+ Dente central
ajustável em
altura

> Modelo apresentado :
VITICROP 12 discos

+ Discos de
grande diâmetro



+ Trabalho de terreno
para misturar os
resíduos entre linha

+ Proteção das
cepas, favorece o
escoamento da
água

+ Favorece o
desenvolvimento da cepa
e evita a formação de
raízes acima do enxerto

+ Largura de
trabalho máxima
de 99 cm.



EQUIPAMENTO
STANDARD

- + Chassis 100x80x6 mm
- + Engate de cavilhas Cat. 1 e 2 regulável em altura
- + Terceiro ponto ajustável em altura
- + Defletores laterais e proteções de rolamentos disponíveis como opção

ESPECIFICAÇÃO
VITICROP 8 DISCOS

- + Viga do chassis com secção 100x80x6mm
- + Engate de cavilhas nº1, 2 e 3º ponto regulável em altura
- + Corpos reversíveis, ângulo regulável em 3 posições de 8 a 24°
- + Eixo quadrado com espessura de 30mm - Discos Ø 510x3,5mm
- + Chumaceira robusta em ferro fundido
- + Rolamentos de roletes cônicos
- + Braço central regulável em altura

ESPECIFICAÇÃO
VITICROP 12 E 16 DISCOS

- + Viga do chassis com secção 100x80x6mm
- + Engate de secção transversal 80 x 80 x 8
- + Engate categoria 1H, 1 et 2
- + Corpos montados em paralelogramo
- + Largura de trabalho variável manualmente (opcional hidráulico)
- + Ajuste do ângulo de ataque (3 posições)
- + Eixo quadrado com espessura de 30mm - Discos Ø 560x3,5mm
- + Chumaceira robusta em ferro fundido
- + Rolamentos de roletes cônicos
- + Braço central regulável em altura

| Largura de trabalho | Nº de rolamentos | Espaçamento entre discos | Peso | Designação | Referência | PRIX € H.T |
|--------------------------|------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------|------------|------------|
| 0,99 m | 4 | 205 mm | 310 kg | VITICROP 8 discos | 855000 | 5 620 |
| 1,45 m / 1,65 m / 1,80 m | 8 | 205 mm | 590 kg | VITICROP 12 discos | 855002 | 6 443 |
| 1,80 m / 2 m / 2,15 m | 8 | 205 mm | 715 kg | VITICROP 16 discos (12D + 4 extensão) | 855004 | 7 228 |

| Acessórios | Referência | 8 discos Preço € | 12 discos Preço € | 16 discos Preço € |
|--|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Defletores laterais | (par) 826913 | | 395 | |
| Escudo de proteção do rolamento | (cada) 815703 | | 17 | |
| Elevação vertical hidráulico (1ED) | 856701 | - | 400 | |
| Ajuste hidráulico da largura de trabalho (1ED) | 855902 | - | 997 | |
| Rolo frontal | 83199 | Por pedido | | |