



Potencia **HP 40÷65**
kW 30÷48



Profundidade de trabalho **cm 22**
inch 9





Máquina base:

- Engate aos 3 pontos tipo 2ª
- **Deslocamento hidráulico automático com palpador**
- **Dispositivo para excluir o movimento**
- **Kit de sistema hidráulico autônomo para mover a máquina**
- Redutor de 1 velocidade para P.T.O. 540 rpm
- **Transmissão de engrenagem lateral**
- **Transmissão do lado oposto em banho de óleo**
- **Retentores laterais metálicos em banho de óleo nos rotores**
- **Rotor com falanges, desmontável com facas invertidas para o interior**
- Kit 6 facas de vírgula por falange
- Tampa traseira regulável com corrente
- Par de patins frontais reguláveis em altura
- Cardan com fusível SB ligação ao 1"3/8 Z=6




Modelo	Largura de trabalho		Largura total		Facas n.	Peso kg	Preço com patins e tampa euro
	cm	(inch)	cm	(inch)			
F3SA - 140	140	55	154	61	36	480	7 431
F3SA - 160	160	63	174	69	42	505	7 484
F3SA - 180	180	71	194	76	48	520	7 830
F3SA - 200	200	79	214	84	54	530	7 947

Opcional / Acessório

			Código	€uro
	Cardam com embraiagem de disco FF		CA000300	213
	Kit de lâminas quadradas, montadas originalmente		OP008300	75
	Kit contra falanges reforço de fixação das facas		OP008400	393
	Par de rodas de metal dianteiras ajustáveis		OP008600	531



Entrada do cardam do lado do trator

	Standard	Opcional	Código	€uro
	1"3/8 Z=6	1"3/8 Z=8 (Russia)	F0000800	170

Comprimento do cardam todo fechado 850 mm