



## CHISEL INCORPORADOR DE RESTOLHOS

Potência 120 a 160 HP

TÉOS	300	350		
Largura trabalho	3,00 m	3,50 m		
Distância entre braços	300 mm	290 mm		
Nº de braços	10	12		
DESIGNAÇÃO	Peso Kg	PREÇO	Peso Kg	PREÇO
Segurança FUSIVEL	730	6 402,00 €	820	6 968,00 €
Segurança NON STOP	1040	10 195,00 €	1190	11 536,00 €
Bicos Adaptáveis	(Somar ao valor da máquina)			
Bico com asa e protecção braço	78	606,00 €	94	727,00 €
Bico e protecção braço	38	323,00 €	46	388,00 €
Bico com asa , protecção braço e ponta de metal duro	90	1 338,00 €	108	1 606,00 €
Bico com asa , protecção braço com ponta e asas de metal duro	90	3 128,00 €	108	3 753,00 €
Bico de substituição rápida 310x8	35	475,00 €	42	571,00 €
Bico duplo 450x130x15 mm	42	380,00 €	50	455,00 €
FIXAÇÃO DOS ROLOS	(Somar ao valor da máquina)			
Regulação mecânica	140	1 148,00 €	140	1 148,00 €
Regulação hidráulica	170	1 356,00 €	170	1 356,00 €
ROLOS	(Somar ao valor da máquina)			
BARRAS QUADRADAS Ø 500	315	2 255,00 €	360	2 434,00 €
POLYFLEX	485	6 372,00 €	540	7 430,00 €
TPACK Ø 620	515	4 493,00 €	600	4 809,00 €
NIVELAMENTO	(Somar ao valor da máquina)			
Discos Ø 450 mm Non Stop com tacos de borracha	230	2 424,00 €	280	2 896,00 €
Barra de laminas de 60 x 10 mm	165	1 256,00 €	200	1 367,00 €
GRADE de PUAS HPK 8 Ø 16 mm	500	3 037,00 €	530	4 182,00 €
Rodas de controle 200/60 (par)	140	1 498,00 €	140	1 498,00 €
Rodas de controle 6,50x10/10 (par)	135	1 475,00 €	135	1 475,00 €
Deflectores laterais (par)	50	795,00 €	50	795,00 €

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Chassis** em tubo estrutural de 100x100x8 com reforços
- **Atragem** aos 3 pontos categoria 2 e 3N



## CHISEL INCORPORADOR DE RESTOLHOS ARTICULADO

(Largura transporte 3,00 m)

Potência 130 a 200 HP

TÉOS R		400	450	
Largura trabalho		3,90 m	4,50 m	
Distância entre braços		300 mm	300 mm	
Nº de braços		13	15	
DESIGNAÇÃO	Peso Kg	PREÇO	Peso Kg	PREÇO
Segurança FUSIVEL	1450	14 633,00 €	1560	15 389,00 €
Segurança NON STOP	1850	19 382,00 €	2020	20 911,00 €
Bicos Adaptáveis	(Somar ao valor da máquina)			
Bico com asa e protecção braço	101	788,00 €	116	909,00 €
Bico e protecção braço	49	421,00 €	57	484,00 €
Bico com asa , protecção braço e ponta de metal duro	117	1 740,00 €	135	2 007,00 €
Bico com asa , protecção braço com ponta e asas de metal duro	138	4 064,00 €	157	4 691,00 €
Bico de substituição rápida 310x8	46	517,00 €	53	712,00 €
Bico duplo 450x130x15 mm	55	493,00 €	63	570,00 €
FIXAÇÃO DOS ROLOS	(Somar ao valor da máquina)			
Regulação mecânica	300	1 969,00 €	300	1 969,00 €
Regulação hidráulica	340	3 196,00 €	340	3 196,00 €
ROLOS	(Somar ao valor da máquina)			
BARRAS Ø 500	435	3 035,00 €	545	3 864,00 €
POLYFLEX	710	7 566,00 €	890	9 347,00 €
TPACK Ø 620	825	5 928,00 €	1065	9 176,00 €
NIVELAMENTO	(Somar ao valor da máquina)			
Discos Ø 450 mm Non Stop com tacos de borracha	320	4 140,00 €	360	4 445,00 €
Barra de laminas de 60 x 10 mm	240	2 361,00 €	260	2 442,00 €
GRADE de PUAS HPK 8 Ø 16 mm	585	5 492,00 €	615	5 636,00 €
Rodas de controle 200/60 (par)	140	1 498,00 €	140	1 498,00 €
Rodas de controle 6,50x10/10 (par)	135	1 475,00 €	135	1 475,00 €
Deflectores laterais (par)	50	795,00 €	50	795,00 €

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Chassis** em tubo estrutural de 100x100x8 com reforços , laterais 100x100x8
- **Atrrelagem** aos 3 pontos categoria 3



## CHISEL INCORPORADOR DE RESTOLHOS ARTICULADO

(Largura transporte 3,00 m)  
Potência 130 a 200 HP

TÉOS R		500
Largura trabalho		5,00 m
Distância entre braços		300 mm
Nº de braços		17
DESIGNAÇÃO	Peso Kg	PREÇO
<b>Segurança FUSIVEL</b>	1665	16 146,00 €
<b>Segurança NON STOP</b>	2190	22 438,00 €
<b>Bicos Adaptáveis</b>	<b>(Somar ao valor da máquina)</b>	
Bico com asa e protecção braço	133	1 030,00 €
Bico e protecção braço	65	548,00 €
Bico com asa , protecção braço e ponta de metal duro	153	2 275,00 €
Bico com asa , protecção braço com ponta e asas de metal duro	175	5 317,00 €
Bico de substituição rápida 310x8	60	807,00 €
Bico duplo 450x130x15 mm	71	646,00 €
<b>FIXAÇÃO DOS ROLOS</b>	<b>(Somar ao valor da máquina)</b>	
Regulação mecânica	300	1 880,00 €
Regulação hidráulica	340	3 196,00 €
<b>ROLOS</b>	<b>(Somar ao valor da máquina)</b>	
BARRAS Ø 500	545	3 864,00 €
POLYFLEX	890	9 347,00 €
TPACK Ø 620	1065	9 176,00 €
<b>NIVELAMENTO</b>	<b>(Somar ao valor da máquina)</b>	
Discos Ø 450 mm Non Stop com tacos de borracha	370	4 699,00 €
Barra de laminas de 60 x 10 mm	270	2 514,00 €
<b>GRADE de PUAS HPK 8 Ø 16 mm</b>	615	5 761,00 €
Rodas de controle 200/60 (par)	140	1 498,00 €
Rodas de controle 6,50x10/10 (par)	135	1 475,00 €
Deflectores laterais (par)	50	795,00 €

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Chassis** em tubo estrutural de 100x100x8 com reforços , laterais 100x100x8
- **Atrrelagem** aos 3 pontos categoria 3