



## GRADE EM "V" COM RODAS CENTRAIS

MODELO	Ø Discos separador	Pontos de apoio	Largura de trabalho	Peso Kg	Potência exigida	PREÇO	
CLH 22	26"x6mm	6	2,45 m	2420	80-100 HP	17 285,00 €	
CLH 24		6	2,65 m	2500	90-120 HP	17 772,00 €	
CLH 26		6	2,90 m	2580	100-130 HP	18 209,00 €	
CLH 28		230 mm	8	3,10 m	2740	110-140 HP	19 525,00 €
CLH 32			8	3,55 m	2900	120-160 HP	20 443,00 €
CLH 36			8	4,00 m	3060	130-180 HP	21 335,00 €
MODELO	Ø Discos separador	Pontos de apoio	Largura de trabalho	Peso Kg	Potência exigida	PREÇO	
CVH 22	26"x6mm	6	2,45 m	2515	80-100 HP	17 660,00 €	
CVH 24		8	2,65 m	2675	90-120 HP	18 883,00 €	
CVH 26		8	2,90 m	2755	100-130 HP	19 441,00 €	
CVH 28		230 mm	8	3,10 m	2835	110-140 HP	19 915,00 €
CVH 32			8	3,55 m	2995	120-160 HP	20 853,00 €
CVH 36			8	4,00 m	3155	130-180 HP	21 843,00 €

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Chassis superior** em tubo estrutural de 150x100x8
- **Atrelagem** com puxo giratório regulável em altura , 3 posições
- **Ajuste do equilíbrio** manual equipado com amortecedor e dispositivo de elevação paralelo
- **Chassis inferior** em tubo estrutural de 150x100x8 na **CLH** e 200x120x8 na **CVH**
- **Ajuste do ângulo de trabalho** hidráulico de 8° a 24°
- **Veios** de 40 mm com chumaceiras de duplo rolamento cónico lubrificáveis cada 100 horas
- **Carro de transporte** com eixo de 60 mm e 1 cilindro hidráulico , equipado com cursor hidráulico para controle de profundidade
- **Rodas** 300/80-15,3" FL
- Largura de transporte + 25 cm que a largura de trabalho
- Protecção das chumaceiras – argola de puxo giratória
- Sinalização de série

ADAPTAÇÕES	PREÇO
Suplemento para discos de 26"x8 mm (cada)	35,00 €
Suplemento para protecção de chumaceira reforçada (cada)	64,00 €
Deslocamento hidráulico da lança	1 453,00 €
OPCIONAIS	PREÇO
Disco tapa sulco Ø 20"	199,00 €
Disco deflector Ø 20"	104,00 €
Deflector lateral	359,00 €
Ajuste hidráulico do equilíbrio	892,00 €
Conta hectares	304,00 €