

Destroçadora distribuidora para palha picada Só disponível com saída lateral



P280 BCE

P280 PALHA PICADA Comando elétrico

- Rolo destroçador de acionamento hidráulico.
- Caixa de 2 velocidades (270 e 540 rpm).
- Turbina de pás aparafusadas.
- Tapete de correntes Ø 10 mm.
- Barras de tubos HLE desmontáveis.
- Indicador e regulador de avanço do tapete com inversor de marcha.
- Porta traseira hidráulica.
- Distribuição de 5 a 7 m.
- Distribuição de fardos cilíndricos ou prismáticos com alongamento da porta em opção.
- Cardam com embraiagem e roda livre.
- Atrélagem semi-automática (modelo suspenso).
- Saída de distribuição lateral ou difusor ao chão.
- Pressão de óleo do trator: 180 bar.
- Ajuste do comprimento da palha cortada graças a 4 contra-facas reguláveis.
- 7 facas moveis por pala (56 no total)
- Duplo comando traseiro.
- Potência mínima aconselhada: **120 CV.**



Referencia	Saída de distribuição	Volume da caixa	Peso em kg	Comp x Larg x Al (mm)	Preço sem IVA
Versão de comandos elétricos					
P28BCLE	Lateral	2,2 m ³	1.490	2.400 x 2.000 x 1.850	21 273 €
P28BCE	Difusor	2,2 m ³	1.490	2.400 x 2.000 x 1.850	21 273 €
Opções				Ref.	
Alongamento da porta para fardos prismáticos				RP075P	481 €
Versão semi suspensa standard (homologação DREAL, peso máximo de 800 Kg)				SP28	2 652 €
Versão rebocada (homologação DREAL, peso máximo de 450 Kg)				TR28	1 667 €
Kit de engate descentrado (+ 180 mm) (barra de engate de categoria 3)				PKAD	517 €

Reboque destroçador distribuidor para palha picada

para utilização em aviários

RD530

Homologação DREAL



RD53BCL

RD530 PALHA PICADA

Comando elétrico

- O reboque distribuidor RD 530 recortador, foi especialmente construído para cortar e distribuir palha seca e efetuar camas para aviários e bovinos.
- Comando principal elétrico à frente + duplo comando traseiro.
- Caixa de 2 velocidades (270 e 540 rpm).
- Tapete com correntes Ø 12 mm. / barras de tubos HLE desmontáveis.
- Regulador de avanço do tapete com inversor de marcha.
- Porta hidráulica com 2 cilindros ED de elevação para a carga dos fardos.
- Eixo fixo, luzes traseiras, lança regulável com barra de engate articulada.
- Fundo móvel acionado mediante motor hidráulico.
- Porta para limpeza do fundo duplo.
- Cardam com embraiagem e roda livre.
- Fardos cilíndricos Ø 120 a 200 cm. / fardos prismáticos 2,60 m.
- Pressão de óleo do trator: 180 bar.
- Rolo destroçador de acionamento hidráulico.
- Turbina de pás aparafusadas.
- 7 facas moveis por pá (56 no total).
- Saída de distribuição lateral ou difusor ao chão.
- Ajuste do comprimento do corte da palha graças a 4 contra-facas reguláveis.
- Distribuição de 5 a 7 m.
- Potência mínima aconselhada: **120 CV.**



Referencia	Saída de distribuição	Volume da caixa	Peso em kg	Comp x Larg x Al (mm)	Preço sem IVA
Versão de comandos elétricos					
RD53BCL	Lateral	4,2 m ³	2.890	4.300 x 2.200 x 2.000	29 090 €
RD53BC	Difusor	4,2 m ³	2.890	4.300 x 2.200 x 2.000	29 090 €
Opções				Ref.	
Cardam homocinético				CGAFDP	743 €
Rodas para estrada 235/75/R17,5				RPR235	498 €