

LINHA BATATAS

IMAC 7580 RB 25-30



ARRANCADORA DE BATATAS DE 1 LINHA

COM TREMONHA DE FUNDO MÓVEL DE 3000 KG, CANAL SEPARADOR DE 75 cm, CANAL ELEVADOR DESFOLHADOR DE 80 cm, 1 ouriço desterrador

DADOS TÉCNICOS

Peso vazio	Kg	5500
Comprimento com lança	cm	770
Comprimento sem lança	cm	650
Largura	cm	285
Altura	cm	310
Largura do canal separador	mm	750
Largura do canal elevador desfolhador	mm	800
Largura do canal transversal	mm	720
Largura do canal de selecção	mm	700
Largura do canal de descarte	mm	380
Altura mínima de descarga da tremonha	mm	1280
Altura máxima de descarga da tremonha	mm	4000
Potência requerida	kW	55
Capacidade da tremonha	Kg	2500-3000
Rendimento por 8 horas de trabalho (indicativo)	Ha/g	0,60 - 1,70

LINHA BATATAS

IMAC 7580 RB 25-30

Equipamento Standard

- Descanso hidráulico
- Barra de puxo para engate inferior regulável em altura
- Porta relhas de 2 lâminas e inclinação variável
- Rolo palpador em suspensão pendular
- Discos corta erva auto reguláveis montados sobre molas
- 2 Skys deflectores
- 2 rolos tira folhas
- Cabeça de substituição rápida
- Agitador em borracha de intensidade regulável manualmente sob o tapete separador Cardam com embraiagem
- Tapete separador de barras direitas, passo de 40 mm e Ø 11 mm
- Tapete elevador de barras direitas com barras revestidas a borracha passo 35 mm e Ø 11 mm - Tapete desfolhador de malha larga que envolve o tapete elevador - barras vulcanizadas com dedos de borracha
- Pente desramador (5 filas) montado sob molas e de inclinação regulável manualmente
- Rolo separador sob o tapete desfolhador
- Ouriço transversal de tração hidráulica e inclinação regulável manualmente
- Pente rotativo de velocidade regulável c/ rolo de retenção e instalação hidráulica independente
- Mesa de seleção com tapete de velocidade regulável hidraulicamente ligado ao trator
- Descarregador lateral um à direita e outro à esquerda
- Plataforma ergonómica acessível por 2 lados, posto de trabalho até 5 pessoas
- Sinalizador acústico
- 4 grupos de rolos calibradores
- Lança articulada comandada hidraulicamente
- Rodas direcionais comandadas hidraulicamente
- Comandos elétro -hidráulicos
- Acionamento mediante instalação hidráulica:
 - A) Pistons, seleccionador e motor da tremonha ligados ao trator
 - B) Pente rotativo e ouriço transversal com instalação hidráulica independente
- Tapete de enchimento da tremonha, de posição variável com comando elétrico desde a plataforma de escolha e também desde o trator
- Pneus 400/55 – 22,5

MODELO	CODIGO	PREÇO €
7580 RB 25-30	175000	€ 111 927

PREÇO DE TRANSPORTE NÃO INCLUÍDO

LINHA BATATAS

IMAC 7580 RB 25-30

OPCIONAIS

CODIGO	DESCRIÇÃO	7580 RB25-30
175.002	Controle de pressão de trabalho do rolo palpador c/ amortecedor de azoto	€ 1 182
175.003	Discos corta erva accionados hidraulicamente (1 dir. e 1 esq.)	€ 4 580
175.004	Caixa de 2 velocidades	€ 3 392
175.005	Cabeça hidráulica para recolha em duas fases c/ rotor de pás de borracha	€ 5 228
175.006	Equipamento para recolha de cebola com rolo de espuma	€ 2 115
175.007		
175.008	2 Rolos desterradores adicionado à saída dos ouriços desterradores	€ 2 052
175.009		
175.010	Equipamento separador de pedras, espátula rotativa acionada hidraulicamente e rolo de retenção (em substituição dos dedos rotativos)	€ 1 866
175.011		
175.012	Reservatório para recolha de pedras com abertura hidráulica	€ 4 297
175.013	Pentes limpa folhas suplementares 2 filas reguláveis	€ 2 115
175.014	Recuperador de batatas miúdas com reservatório e tapete de evacuação de tração hidráulica (extensão hidráulica)	€ 4 467
175.015	Dispositivo para enchimento de palotes à saída da tremonha	€ 2 043
175.016	Luzes de sinalização	€ 1 650
175.017		
175.018	Direção automática do canal separador (não disponível c/ opc.175.021 e 175.022)	€ 2 917
175.019	Alinhamento automático das rodas	€ 2 047
175.020		
175.021	Controle da profundidade de escavo com roda de nível hidráulica	€ 2 426
175.022	Controle da profundidade de escavo com roda de nível mecânica	€ 2 036
175.023	Carregamento automático da tremonha	€ 2 368
175.024		
175.025	Pneus 500/45 – 22,5 (cada) (Em substituição das standard)	€ 534
175.026	Monitor a cores com 2 tele câmaras	€ 3 636
175.027	Sombreiro	€ 1 973
175.028	Rolo destaca plantas suplementar (cada)	€ 809
175.029	Reservatório para recolha de pedras c/ tapete hidráulico de descarga JP	€ 7 696
175.030	Reservatório para recolha de batata miúda com descarga alta JP	€ 9 260
175.031	Caixa de comandos suplementar	€ 1 096
175.032	Travões Pneumáticos ou hidráulicos, incluindo luzes de estrada	€ 4 862
175.999		