AGRI GARDEN line

www.gl1srl.com

30 years

GL 1

(ITA) Creare qualcosa di unico migliorandoci giorno dopo giorno affianco ai nostri Clienti, è quello che ci contraddistingue da tutti ed è sempre nella nostra filosofia aziendale garantire un prodotto di alta qualità
Per noi è diventato il nostro must...

(GB) Creating something unique by improving day after day alongside our Customers, this is what sets us apart from all
and it is always in our company philosophy to guarantee a high-quality product.
For us it has become indispensable...

(ESP) Crear algo único, mejorar día a día junto a nuestros Clientes, esto es lo que nos distingue de todos los demás y siempre está en nuestra filosofía de empresa garantizar un producto de alta calidad.
Para nosotros se ha convertido en algo indispensable...

(FRA) Créer quelque chose d'unique, s'améliorer jour après jour aux côtés de nos clients, voilà ce qui nous distingue de tous les autres.et il est toujours dans notre philosophie d'entreprise de garantir un produit de haute qualité.
Pour nous, il est devenu indispensable...

GL1

la gamma

the range · la gama · *la gamme*

• tagliaerba — pag. 2
finishing mower · cortadora de hierba · *tondeuse à gazon*

• trinciatrici — pag. 3
mowers · trituradoras · *broyeurs*

• trinciatrici con raccoglitore — pag. 4 - 5
mowers collector · trituradoras con recogedor · *broyeurs avec bac de récolte*

• trinciatrici multiuso — pag. 6 - 7
offset mowers · trituradoras multiusos · *broyeurs d'accotement*

• decespugliatrici idraulica — pag. 8 - 9 - 10 - 11
hydraulic reach mowers · desbroazadoras hidráulica · *débroussailleuses hydraulique*

LAWN RD 20-40 hp

tagliaerba · *finishing mower* · cortadora de hierba · *tondeuse à gazon*

ITA · Gruppo riduttore con PDF a 540 g/m – senso orario
GB · *Gearbox with 540 RPM – clockwise PTO*
ESP · Caja engranajes a 540 rpm – rotación horaria
FRA · *Boîtier avec PDF à 540 t/m – rotation horaire*

ITA · Attacco a tre punti CAT I
GB · *3-point linkage CAT I*
ESP · Enganche a 3 puntos CAT I
FRA · *Attelage à 3 points CAT I*

ITA · Scarico erba posteriore
GB · *Grass rear discharge*
ESP · Descarga hierba trasera
FRA · *Déchargement herbe arrière*

ITA · Spessori per regolazione altezza di taglio
GB · *Spacers for cutting height adjustment*
ESP · Altura de corte ajustable con espaciadores
FRA · *Entretoise pour réglage de la hauteur de coupe*

ITA · N. 4 ruote pivotanti in gomma
GB · *N. 4 pivoting rubber wheels*
ESP · N. 4 ruedas pivotantes de caucho
FRA · *N. 4 roues pivotantes en caoutchouc*

LAWN RD 120	cm 120	20-40 cv · hp	540 g/m · rpm · t/m	kg 160	n. 4 x Ø 210 mm	n. 3	cm 3-10
LAWN RD 150	cm 150	20-40 cv · hp	540 g/m · rpm · t/m	kg 175	n. 4 x Ø 210 mm	n. 3	cm 3-10
LAWN RD 180	cm 180	20-40 cv · hp	540 g/m · rpm · t/m	kg 190	n. 4 x Ø 210 mm	n. 3	cm 3-10

JOLLY 15-40 hp

trinciatrice · *mower* · trituradora · *broyeur*

ITA · Attacco a tre punti con doppia posizione di fissaggio (15 cm ⇄)
GB · *3-point linkage with double fixing position (15 cm ⇄)*
ESP. Enganche a 3 puntos con doble posición de fijación (15 cm ⇄)
FRA. *Attelage à 3 points avec double position de fixage (15 cm ⇄)*

ITA · Attacco a tre punti reversibile CAT I
GB · *Reversible 3-point linkage CAT I-II*
ESP. Enganche a 3 puntos reversible CAT I
FRA. *Attelage à 3 points réversible CAT I*

ITA · Gruppo riduttore con ruota libera e PDF posteriore
GB · *Gearbox with free wheel and rear PTO*
ESP. Caja engranajes con rueda libre y TDF trasera
FRA. *Boîtier avec roue libre et PDF arrière*

ITA · Contro-coltello angolare
GB · *Chopping angular counter knife*
ESP. Contra-cuchilla angular
FRA. *Contre-couteau angulaire*

ITA · N. 2 cinghie dentate di trasmissione
GB · *N. 2 transmission toothed belts*
ESP. N. 2 correas dentada de transmisión
FRA. *N. 2 courroies dentées de transmission*

ITA · Rullo posteriore Ø 102x4 mm
GB · *Adjustable rear roller Ø 102x4 mm*
ESP. Rodillo trasero Ø 102x4 mm
FRA. *Rouleau arrière Ø 102x4 mm*

ITA · Coppia slitte regolabili
GB · *Pair of adjustable skids*
ESP. Par de patines ajustables
FRA. *Paire de patins réglables*

JOLLY 105	cm 105	15-40 cv · hp	540 g/m · rpm · t/m	kg 180	n. 60	cm 2	cm 2-6
JOLLY 125	cm 125	20-40 cv · hp	540 g/m · rpm · t/m	kg 200	n. 72	cm 2	cm 2-6
JOLLY 155	cm 155	30-40 cv · hp	540 g/m · rpm · t/m	kg 220	n. 90	cm 2	cm 2-6

SPEEDY 30-50 hp

trinciatrice con raccoglitore · *mower collector* · trituradora con recogedor · *broyeur avec bac de récolte*

ITA · Contenitore con scarico basso al suolo
GB · *Collector with low discharge at the soil*
ESP · Recogedor con descarga baja en el suelo
FRA · *Bac de récolte avec déchargement bas au sol*

ITA · Cilindri idraulici per apertura raccoglitore
GB · *Hydraulic jacks for opening of the collector*
ESP · Gatos hidráulicos para apertura del recogedor
FRA · *Vérins hydrauliques pour ouverture du bac de récolte*

ITA · Rullo posteriore, coppia slitte e coppia ruote pivotanti
GB · *Rear roller, pair of skids and pair of pivoting wheels*
ESP · Rodillo trasero, par de patines y par de ruedas pivotantes
FRA · *Rouleau arrière, paire de patins et paire de roues pivotantes*

ITA · Attacco a tre punti CAT I-II
GB · *3-point linkage CAT I-II*
ESP · Enganche a 3 puntos CAT I-II
FRA · *Attelage à 3 points CAT I-II*

ITA · Gruppo riduttore con PDF a 540 g/m e ruota libera
GB · *Gearbox with 540 RPM and free wheel*
ESP · Caja engranajes a 540 rpm y rueda libre
FRA · *Boîtier avec PDF à 540 t/m et roue libre*

SPEEDY 120	cm 120	30-50 cv · hp	540 g/m · rpm · t/m	kg 445	n. 64	n. 32	m³ 0,90	cm 2-8
SPEEDY 150	cm 150	30-50 cv · hp	540 g/m · rpm · t/m	kg 495	n. 80	n. 40	m³ 1,10	cm 2-8
SPEEDY 180	cm 180	40-50 cv · hp	540 g/m · rpm · t/m	kg 535	n. 96	n. 48	m³ 1,30	cm 2-8

SPEEDY XL 30-50 hp

trinciatrice con raccoglitore · *mower collector* · trituradora con recogedor · *broyeur avec bac de récolte*

ITA · Contenitore con scarico alto a cm 170 dal suolo
GB · *Collector with high discharge at cm 170 from the soil*
ESP · Recogedor con descarga alta cm 170 desde el suelo
FRA · *Bac de récolte à déchargement haut cm 170 du sol*

ITA · Cilindri idraulici per apertura raccoglitore
GB · *Hydraulic jacks for opening of the collector*
ESP · Gatos hidráulicos para apertura del recogedor
FRA · *Vérins hydrauliques pour ouverture du bac de récolte*

ITA · Rullo posteriore, coppia slitte e coppia ruote pivotanti
GB · *Rear roller, pair of skids and pair of pivoting wheels*
ESP · Rodillo trasero, par de patines y par de ruedas pivotantes
FRA · *Rouleau arrière, paire de patins et paire de roues pivotantes*

ITA · Attacco a tre punti CAT I-II
GB · *3-point linkage CAT I-II*
ESP · Enganche a 3 puntos CAT I-II
FRA · *Attelage à 3 points CAT I-II*

ITA · Gruppo riduttore con PDF a 540 g/m e ruota libera
GB · *Gearbox with 540 RPM and free wheel*
ESP · Caja engranajes a 540 rpm y rueda libre
FRA · *Boîtier avec PDF à 540 t/m et roue libre*

SPEEDY XL 120	cm 120	30-50 cv · hp	540 g/m · rpm · t/m	kg 445	n. 64	n. 32	m^3 0,90	cm 2-8
SPEEDY XL 150	cm 150	30-50 cv · hp	540 g/m · rpm · t/m	kg 495	n. 80	n. 40	m^3 1,10	cm 2-8
SPEEDY XL 180	cm 180	40-50 cv · hp	540 g/m · rpm · t/m	kg 535	n. 96	n. 48	m^3 1,30	cm 2-8

PARK-S 20-35 hp

trinciatrice multiuso · *offset mower* · trituradora multiusos · *broyeur d'accotement*

ITA · Gruppo riduttore (posizione interna) con PDF a 540 g/m e ruota libera
GB · *Gearbox (internal position) at 540 RPM and free wheel*
ESP · Caja engranajes (posición interna) a 540 rpm y rueda libre
FRA · *Boîtier (position interne) avec PDF à 540 t/m et roue libre*

ITA · Coppia slitte laterali
GB · *Pair of side skids*
ESP · Par de patines laterales
FRA · *Paire de patins latéraux*

ITA · Rullo posteriore regolabile Ø 140x5 mm
GB · *Adjustable rear roller Ø 140x5 mm*
ESP · Rodillo trasero ajustable Ø 140x5 mm
FRA · *Rouleau arrière réglable Ø 140x5 mm*



ITA · N. 3 Cinghie dentate di trasmissione
GB · *N. 3 Transmission toothed belts*
ESP · N. 3 Correas dentada de transmisión
FRA · *N. 3 Courroies dentées de transmission*

ITA · Attacco a tre punti CAT I
GB · *3-point linkage CAT I*
ESP · Enganche a 3 puntos CAT I
FRA · *Attelage à 3 points CAT I*

ITA · Cilindro idraulico per inclinazione (↑+90° ↓- 55°)
GB · *Inclination hydraulic jack (↑+90° ↓- 55°)*
ESP · Gato hidráulico de inclinación (↑+90° ↓- 55°)
FRA · *Vérin hydrauliques d'inclinaison (↑+90° ↓- 55°)*

								
				Kg			Ø	cm min. / max
PARK-S 120	cm 120	20-35 cv · hp	540 g/m · rpm · t/m	kg 310	n. 40	n. 20	cm 2	cm 2-5
PARK-S 140	cm 140	25-35 cv · hp	540 g/m · rpm · t/m	kg 330	n. 48	n. 24	cm 2	cm 2-5

JOKER SE 25-60 hp

trinciatrice multiuso · *offset mower* · trituradora multiusos · *broyeur d'accotement*

ITA. Gruppo riduttore (posizione esterna) con PDF a 540 g/m e ruota libera
GB. *Gearbox (external position) at 540 RPM and free wheel*
ESP. Caja engranajes (posición externa) a 540 rpm y rueda libre
FRA. *Boîtier (en position externe) avec PDF à 540 t/m et roue libre*

ITA. Cilindro idraulico per inclinazione (↑+90° ↓- 55°)
GB. *Inclination hydraulic jack (↑+90° ↓- 55°)*
ESP. Gato hidráulico de inclinación (↑+90° ↓- 55°)
FRA. *Vérin hydrauliques d'inclinaison (↑+90° ↓- 55°)*

ITA. Rullo posteriore regolabile Ø 120x5 mm
GB. *Adjustable rear roller Ø 120x5 mm*
ESP. Rodillo trasero ajustable Ø 120x5 mm
FRA. *Rouleau arrière réglable Ø 120x5 mm*

ITA. Attacco a tre punti CAT II
GB. *3-point linkage CAT II*
ESP. Enganche a 3 puntos CAT II
FRA. *Attelage à 3 points CAT II*

ITA. N. 3 Cinghie dentate di trasmissione
GB. *N. 3 Transmission toothed belts*
ESP. N. 3 Correas dentada de transmisión
FRA. *N. 3 Courroies dentées de transmission*

ITA. Rotore multi-coltello
GB. *Multi-knife rotor*
ESP. Rotor multi cuchillas
FRA. *Rotor multi-couteaux*

ITA. Cuscinetti oscillanti
GB. *Directional bearings*
ESP. Rodamientos oscillantes
FRA. *Roulements oscillants*

JOKER SE 130	cm 130	25-60 cv · hp	540 g/m · rpm · t/m	kg 345	n. 48	n. 24	cm 2-3	cm 2-8
JOKER SE 150	cm 150	30-60 cv · hp	540 g/m · rpm · t/m	kg 365	n. 56	n. 28	cm 2-3	cm 2-8

MINIPARK 300-350

decespugliatrice idraulica · *hydraulic reach mower* · desbroazadora hidráulica · *débroussailleuse hydraulique*

ITA · Potenza disponibile al rotore, MINIPARK 300: 18 cv · MINIPARK 350: 20 cv
GB · *Available power on the rotor, MINIPARK 300: 18 hp · MINIPARK 350: 20 hp*
ESP · Potencia disponible en el rotor, MINIPARK 300: 18 cv · MINIPARK 350: 20 cv
FRA · *Puissance disponible au rotor, MINIPARK 300: 18 cv · MINIPARK 350: 20 cv*

ITA · Testata trinciante standard, mod. D80/3 con motore idraulico GR 2 e rullo regolabile Ø 120 mm
Trasmissione diretta
GB · *Standard cutting head, D80/3 series, with GR 2 hydraulic motor and rear roller Ø 120 mm*
Direct transmission
ESP · Cabezal de corte estándar, mod. D80/3 con motor hidráulico GR 2 y rodillo regulable Ø 120 mm
Transmisión directa
FRA · *Tête de broyage standard, mod. D80/3 avec moteur hydraulique GR 2 et rouleau réglable Ø 120 mm*
Transmission directe

ITA · Moltiplicatore GR 2 · Pompa doppia GR 2 con portata olio di 50 l/min.
GB · *GR 2 gearbox · GR 2 double pump with 50 l/min oil flow*
ESP · Moltiplicador GR 2 · Bomba doble GR 2 con caudal de aceite de 50 l/min.
FRA · *Multiplicateur GR 2 · Pompe double GR 2 avec débit d'huile de 50 l/min.*

ITA · Sicurezza meccanica con molla di ritorno registrabile
GB · *Mechanical safety device with adjustable return spring*
ESP · Seguridad mecánica con muelle de retorno ajustable
FRA · *Sécurité mécanique avec ressort de retour réglable*

MINIPARK 300	540 g/m · rpm · t/m	min. kg 1500	min. 20 cv · hp	cm 120	kg 380
MINIPARK 350	540 g/m · rpm · t/m	min. kg 1700	min. 25 cv · hp	cm 140	kg 410

ITA · Rotazione
GB · Rotation
ESP · Rotación
FRA · Rotation

· Flottante
· *Floating*
· Flotación
· *Flottante*

D80/3	cm 80 · kg 85	n. 32	200°	☑	3000 g/m · rpm · t/m

SL revers 320-380

decespugliatrice idraulica · *hydraulic reach mower* · desbroazadora hidráulica · *débroussailleuse hydraulique*

ITA · Testata trinciante standard, SL revers 320: mod. D90/3 · SL revers 380: mod. D100/3
GB · *Standard cutting head, SL revers 320: D90/3 series · SL revers 380: D100/3 series*
ESP · Cabezal de corte estándar, SL revers 320: mod. D90/3 · SL revers 380: mod. D100/3
FRA · *Tête de broyage standard, SL revers 320: mod. D90/3 · SL revers 380: mod. D100/3*

ITA · D90/3 e D100/3 con motore idraulico GR 2 · rullo regolabile Ø 120 mm · Trasmissione diretta
GB · *D90/3 and D100/3 with GR 2 hydraulic motor · rear roller Ø 120 mm · Direct transmission*
ESP · D90/3 y D100/3 con motor hidráulico GR 2 · rodillo regulable Ø 120 mm · Transmisión directa
FRA · *D90/3 et D100/3 avec moteur hydraulique GR 2 et rouleau réglable Ø 120 mm · Transmission directe*



ITA · Tutte le articolazioni hanno perni trattati e zincati e boccole antiusura
GB · *All joints have treated and galvanized pins and wear-resistant bushings*
ESP · Todas las articulaciones tienen ejes tratados y galvanizados y casquillos anti-desgaste
FRA · *Toutes les articulations ont des axes traités et galvanisés et des douilles anti-usure*

ITA · Potenza disponibile al rotore: 25 cv
GB · *Available power on the rotor: 25 hp*
ESP · Potencia disponible en el rotor: 25 cv
FRA · *Puissance disponible au rotor: 25 cv*

ITA · Moltiplicatore GR 2 · Pompa doppia GR 2 con portata olio di 50 l/min.
GB · *GR 2 gearbox · GR 2 double pump with 50 l/min oil flow*
ESP · Moltiplicador GR 2 · Bomba doble GR 2 con caudal de aceite de 50 l/min.
FRA · *Multiplicateur GR 2 · Pompe double GR 2 avec débit d'huile de 50 l/min.*

SL revers 320	540 g/m · rpm · t/m	min. kg 1500	min. 30 cv · hp	cm 140	kg 440
SL revers 380	540 g/m · rpm · t/m	min. kg 1800	min. 30 cv · hp	cm 150	kg 480

D90/3	cm 90 · kg 95	n. 32	220°	☑	3000 g/m · rpm · t/m
D100/3	cm 100 · kg 136	n. 40	220°	☑	3000 g/m · rpm · t/m

ITA · Rotazione · Flottante
GB · *Rotation · Floating*
ESP · Rotación · Flotación
FRA · *Rotation · Flottante*

ITA · Disponibile versione frontale e per guida reversibile
GB · *Available frontal version and for reversible drive*
ESP · Disponible versión frontal y guía reversible
FRA · *Disponible version avant et pour poste de conduite inversé*

JUMPER 4000

decespugliatrice idraulica · *hydraulic reach mower* · desbroazadora hidráulica · *débroussailleuse hydraulique*

ITA · Potenza disponibile al rotore: 25 cv
GB · *Available power on the rotor: 25 hp*
ESP · Potencia disponible en el rotor: 25 cv
FRA · *Puissance disponible au rotor: 25 cv*

ITA · Testata trinciante standard, mod. D100/3 con motore idraulico GR 2 e rullo regolabile Ø 120 mm
Trasmissione diretta
GB · *Standard cutting head, D100/3 series, with GR 2 hydraulic motor and rear roller Ø 120 mm*
Direct transmission
ESP · Cabezal de corte estándar, mod. D100/3 con motor hidráulico GR 2 y rodillo regulable Ø 120 mm
Transmisión directa
FRA · *Tête de broyage standard, mod. D100/3 avec moteur hydraulique GR 2 et rouleau réglable Ø 120 mm*
Transmission directe

ITA · Moltiplicatore GR 3 · Pompa doppia GR 2 con portata olio di 50 l/min.
GB · *GR 3 gearbox · GR 2 double pump with 50 l/min oil flow*
ESP · Moltiplicador GR 3 · Bomba doble GR 2 con caudal de aceite de 50 l/min.
FRA · *Multiplicateur GR 3 · Pompe double GR 2 avec débit d'huile de 50 l/min.*

JUMPER 4000	540 g/m · rpm · t/m	min. kg 1600	min. 40 cv · hp	cm 140	kg 640

D100/3	cm 100 · kg 136	n. 40	200°	☑	3000 g/m · rpm · t/m

ITA · Rotazione · Flottante
GB · Rotation · *Floating*
ESP · Rotación · Flotación
FRA · *Rotation* · *Flottante*

CLIMBER 4600

decespugliatrice idraulica · *hydraulic reach mower* · desbroazadora hidráulica · *débroussailleuse hydraulique*

ITA · Comandi a leve con cavi teleflessibili (3 m.) e leva di sicurezza per anti-inversione rotore
GB · *Levers controls with flexible cables (3 m.) and with anti-reverse safety rotor lever*
ESP · Mandos con palancas y cables teleflexibles (3 m.) y palanca de seguro de anti-inversión del rotor
FRA · *Commandes par leviers avec câbles téleflexibles (3 m.) et levier de sécurité pour anti-inversion du rotor*

ITA · Testata trinciante standard, mod. D100/3 con motore idraulico GR 2 e rullo regolabile Ø 120 mm · Trasmissione diretta
GB · *Standard cutting head, D100/3 series, with GR 2 hydraulic motor and rear roller Ø 120 mm · Direct transmission*
ESP · Cabezal de corte estándar , mod. D100/3 con motor hidráulico GR 2 y rodillo regulable Ø 120 mm · Transmisión directa
FRA · *Tête de broyage standard, mod. D100/3 avec moteur hydraulique GR 2 et rouleau réglable Ø 120 mm · Transmission directe*

ITA · Moltiplicatore GR 3 · Pompa doppia GR 2 con portata olio di 50 l/min.
GB · *GR 3 gearbox · GR 2 double pump with 50 l/min oil flow*
ESP · Moltiplicador GR 3 · Bomba doble GR 2 con caudal de aceite de 50 l/min.
FRA · *Multiplicateur GR 3 · Pompe double GR 2 avec débit d'huile de 50 l/min.*

ITA · Potenza disponibile al rotore: 25 cv
GB · *Available power on the rotor: 25 hp*
ESP · Potencia disponible en el rotor: 25 cv
FRA · *Puissance disponible au rotor: 25 cv*

CLIMBER 4600	540 g/m · rpm · t/m	min. kg 1800	min. 40 cv · hp	cm 150	kg 650

D100/3	cm 100 · kg 136	n. 40	200°	☑	3000 g/m · rpm · t/m

ITA · Rotazione
GB · Rotation
ESP · Rotación
FRA · Rotation

· Flottante
· *Floating*
· Flotación
· *Flottante*

DOTAZIONE DI SERIE TRINCIATRICI

mowers standard equipment · equipamineto de serie trituradoras · *équipement standard broyeurs*

LAWN

ITA · N. 4 ruote pivotanti in gomma
Distanziali per regolazione altezza di taglio
Protezioni di sicurezza CE

GB · *N. 4 pivoting rubber wheels*
Spacer for cutting height adjustment
CE safety guards

ESP · N. 4 ruedas pivotantes de caucho
Espaciadores de ajuste altura de corte
Protecciones de seguridad CE

FRA · *N. 4 roues pivotantes en caoutchouc*
Epaisseur pour le réglage de la hauteur de coupe
Protections de sécurité CE

JOLLY

ITA · Attacco a 3 punti reversibile con doppia posizione di fissaggio
Contro-coltello angolare
Rullo posteriore e coppia slitte regolabili
Cardano
Protezioni di sicurezza CE

GB · *Reversible 3-points linkage with double fixing position*
Chopping angular counter knife
Rear roller and pair of adjustable skids
PTO shaft
CE safety guards

ESP · Enganche a 3 puntos reversible con doble posición de fijación
Contra-cuchilla nagular
Rodillo trasero y par de patines ajustables
Cardan
Protecciones de seguridad CE

FRA · *Attelage 3 points réversible et avec double position de fixage*
Contre-couteau angulaire
Rouleau arrière et paire de patins réglables
Cardan
Protections de sécurité CE

SPEEDY

ITA · Contenitore con apertura idraulica (scarico al suolo)
Rullo posteriore regolabile e coppia slitte laterali
Ruote anteriori pivotanti e regolabili in altezza
Protezioni di sicurezza CE

GB · *Collector with hydraulic opening (low discharge)*
Adjustable rear roller and pair of side skids
Pivoting and adjustable front wheels
CE safety guards

ESP · Recogedor con abertura hidráulica (descarga al suelo)
Rodillo trasero ajustable y par de patines laterales
Ruedas frontales pivotantes y ajustables en altura
Protecciones de seguridad CE

FRA · *Conteneur avec ouverture hydraulique (déchargement au sol)*
Rouleau arrière réglable et paire de patins latéraux
Roues avant pivotantes et réglables en hauteur
Protections de sécurité CE

SPEEDY XL

ITA · Contenitore con apertura idraulica (scarico alto)
Rullo posteriore regolabile e coppia slitte laterali
Ruote anteriori pivotanti e regolabili in altezza
Protezioni di sicurezza CE

GB · *Collector with hydraulic opening (high discharge)*
Adjustable rear roller and pair of side skids
Pivoting and adjustable front wheels
CE safety guards

ESP · Recogedor con abertura hidráulica (descarga alta)
Rodillo trasero ajustable y par de patines laterales
Ruedas frontales pivotantes y ajustables en altura
Protecciones de seguridad CE

FRA · *Conteneur avec ouverture hydraulique (déchargement haut)*
Rouleau arrière réglable et paire de patins latéraux
Roues avant pivotantes et réglables en hauteur
Protections de sécurité CE

PARK-S

ITA · Cofano posteriore chiuso
Rullo posteriore regolabile e coppia slitte laterali
Protezioni di sicurezza CE

GB · *Closed rear bonnet*
Adjustable rear roller and pair of side skids
CE safety guards

ESP · Capó trasero cerrado
Rodillo trasero ajustable y par de patines laterales
Protecciones de seguridad CE

FRA · *Capot arrière fermé*
Rouleau arrière réglable et paire de patins latéraux
Protections de sécurité CE

JOKER SE

ITA · Cofano posteriore chiuso
Rullo posteriore regolabile
Protezioni di sicurezza CE

GB · *Closed rear bonnet*
Adjustable rear roller
CE safety guards

ESP · Capó trasero cerrado
Rodillo trasero ajustable
Protecciones de seguridad CE

FRA · *Capot arrière fermé*
Rouleau arrière réglable
Protections de sécurité CE

DOTAZIONE DI SERIE DECESPUGLIATRICI IDRAULICHE

hydraulic reach mowers standard equipment · equipamineto de serie desbrozadoras · *équipement standard débroussailleuses*

MINIPARK 300-350 · SL revers 320-380 · JUMPER 4000 · CLIMBER 4600

ITA · Comandi a leve con cavi teleflessibili (3 m.) e leva di sicurezza per anti-inversione rotore
GB · *Levers controls with flexible cables (3 m.) and with anti-reverse safety rotor lever*
ESP· Mandos con palancas y cables teleflexibles (3 m.) y palanca de seguro de anti-inversión del rotor
FRA· *Commandes par leviers avec câbles téleflexibles (3 m.) et levier de sécurité pour anti-inversion du rotor*

MINIPARK 300-350 · SL revers 320-380 · JUMPER 4000 · CLIMBER 4600

ITA · Sicurezza meccanica con molla di ritorno registrabile
GB · *Mechanical safety device with adjustable return spring*
ESP· Seguridad mecánica con muelle de retorno ajustable
FRA· *Sécurité mécanique avec ressort de retour réglable*

MINIPARK 300-350 · SL revers 320-380 · JUMPER 4000 · CLIMBER 4600

ITA · Valvole di sicurezza
GB · *Security valves*
ESP· Válvulas de seguridad
FRA· *Soupapes de sécurité*



MINIPARK 300-350 · SL revers 320-380 · JUMPER 4000 · CLIMBER 4600

ITA · Tutte le articolazioni hanno perni trattati e zincati e boccole antiusura
GB · *All joints have treated and galvanized pins and wear-resistant bushings*
ESP· Todas las articulaciones tienen ejes tratados y galvanizados y casquillos anti-desgaste
FRA· *Toutes les articulations ont des axes traités et galvanisés et des douilles anti-usure*

MINIPARK 300-350 · SL revers 320-380 · JUMPER 4000 · CLIMBER 4600

ITA · Olio idraulico (Minipark 300: l. 50 · Minipark 320 l. 60 · SL revers · Jumper · Climber: l. 80)
GB · Hydraulic oil *(Minipark 300: l. 50 · Minipark 320 l. 60 · SL revers · Jumper · Climber: l. 80)*
ESP· Aceite hidráulico (Minipark 300: l. 50 · Minipark 320 l. 60 · SL revers · Jumper · Climber: l. 80)
FRA· Huile hydraulique *(Minipark 300: l. 50 · Minipark 320 l. 60 · SL revers · Jumper · Climber: l. 80)*

MINIPARK 300-350 · SL revers 320-380 · JUMPER 4000 · CLIMBER 4600

ITA · Pompa doppia GR 2 con portata olio di 50 l/min.
GB · *GR 2 double pump with 50 l/min oil flow*
ESP· Bomba doble GR 2 con caudal de aceite de 50 l/min.
FRA· *Pompe double GR 2 avec débit d'huile de 50 l/min.*

MINIPARK 300-350 · SL revers 320-380 · JUMPER 4000 · CLIMBER 4600

ITA · Supporti macchine
GB · *Machines supports*
ESP· Soportes de la máquina
FRA· *Supports machine*

MINIPARK 300-350 · SL revers 320-380

ITA · Moltiplicatore GR 2 da applicare alla PDF del trattore
GB · *GR 2 gearbox to be mounted directly to the tractor PTO*
ESP· Multiplicador GR 2 para aplicar directamente a la TDF del tractor
FRA· *Multiplicateur GR 2 à appliquer directement sur la prise de force du tracteur*

JUMPER 4000 · CLIMBER 4600

ITA · Moltiplicatore GR 3
GB · *GR 3 gearbox*
ESP· Multiplicador GR 3
FRA· *Multiplicateur GR 3*

OPTIONALS A RICHIESTA PER DECESPUGLIATRICI IDRAULICHE

hydraulic reach mowers options on request · opciones a pedido para desbrozadoras · *options sur demande pour débroussailleuses*

JUMPER 4000 · CLIMBER 4600

ITA · Cardano
GB · *PTO shaft*
ESP· Cardan
FRA· *Cardan*

JUMPER 4000 · CLIMBER 4600

ITA · Coppia tenditori
GB · *Pair of stabilizers*
ESP· Par de tensores
FRA· *Paire de tendeurs*

JUMPER 4000 · CLIMBER 4600

ITA · Tenditori (n. 3) e kit staffa
GB · *Stabilizers (n. 3) and bracket*
ESP· Tensores (n. 3) y kit enganche
FRA· *Tendeurs (n. 3) et groupe de fixage*

JUMPER 4000 · CLIMBER 4600

ITA · Paraurti con luci segnaletiche
Gb · *Bumper with signal lights*
ESP· Parachoques con luces de señalización
FRA· *Pare-chocs avec feux de signalisation*

MINIPARK 300-350 · SL revers 320-380 · JUMPER 4000 · CLIMBER 4600

ITA · Radiatore olio con termostato automatico
GB · *Oil cooler with automatic thermostat*
ESP· Enfriador de aceite con termostato automático
FRA· *Refroidisseur d'huile avec thermostat automatique*

MINIPARK 300-350 · SL revers 320-380 · JUMPER 4000 · CLIMBER 4600

ITA · Comandi elettrici (ON-OFF) con joystick
GB · *Electric controls (ON-OFF) with joystick*
ESP· Mandos eléctricos (ON-OFF) con joystick
FRA· *Commandes électriques (ON-OFF) ave mono-levier*

JUMPER 4000 · CLIMBER 4600

ITA · Comando elettrico proporzionale con joystick e console multifunzionale
GB · *Electric proportional controls with joystick and multi-function console*
ESP· Mandos eléctricos proporcionales con joystick y consola multifuncional
FRA· *Commandes électriques proportionnelles ave mono-levier et console multifonctions*

ACCESSORI A RICHIESTA PER DECESPUGLIATRICI IDRAULICHE

hydraulic reach mowers accessories on request · accessorios a pedido para desbrozadoras · *accessoires sur demande pour débroussailleuses*

MINIPARK 300-350 · SL revers 320-380 · JUMPER 4000 · CLIMBER 4600

ITA · Barra taglia siepi mod. BS 1600 (cm 160 · max Ø di taglio: 1,5 cm)
GB · *Hedge cutter BS 1600 series (cm 160 · max Ø of cut: 1,5 cm)*
ESP · Barra corta setos mod. BS 1600 (cm 160 · max Ø de corte 1,5 cm)
FRA · *Tailleuse de haies mod. BS 1600 (cm 160 · max Ø de coupe: 1,5 cm)*

MINIPARK 300-350 · SL revers 320-380 · JUMPER 4000 · CLIMBER 4600

ITA · Barra tronca rami mod. BT 1800 (cm 180 · max Ø di taglio: 5 cm)
GB · *Branch cutter BT 1800 series (cm 180 · max Ø of cut: 5 cm)*
ESP · Barra corta ramas mod. BT 1800 (cm 180 · max Ø de corte 5 cm)
FRA · *Sécateur mod. BT 1800 (cm 180 · max Ø de coupe: 5 cm)*

JUMPER 4000 · CLIMBER 4600

ITA · Fresa fosso mod. MF 550 (ruota Ø 55 cm)
GB · *Ditch cleaner MF 550 series (wheel Ø 55 cm)*
ESP · Limpia zanjia mod. MF 550 (rueda Ø 55 cm)
FRA · *Cureuse de fossés MF 550 (roue Ø 55 cm)*

POSIZIONI DI LAVORO DECESPUGLIATRICI IDRAULICHE

hydraulic reach mowers working positions · posiciones de trabajo desbrozadoras · *positions de travail débroussailleuses*



	MINIPARK 300	MINIPARK 350	SL revers 320	SL revers 380	JUMPER 4000	CLIMBER 4600
	cm	cm	cm	cm	cm	cm
A	305	350	320	380	405	460
B	80	80	90	100	100	100
C	125	125	160	160	180	180
D	265	285	330	340	245	250
E	380*	430*	410*	465*	505	490
F	155	160	95	90	70	60
F1	70	70	100	100	100	170
G	205	210	150	160	180	185
I	190**	225**	170**	230**	260	285
L	300	355	330	390	400	455
M	60	60	60	60	85	85
R	200°	200°	220°	220°	200°	200°

ITA. * Con il cilindro idraulico del primo braccio fissato nel foro superiore A
GB. * *With hydraulic jack first arm fixed in top hole A*
ESP. * Con el gato hidráulico del primer brazo fijado en el agujero superior A
FRA. * *Avec le cylindre hydraulique du premier bras fixé dans le trou supérieur A*

ITA. ** Con cilindro idraulico del primo braccio fissato nel foro inferiore B
GB. ** *With hydraulic jack first arm fixed in low hole B*
ESP. ** Con el gato hidráulico del primer brazo fijado en el agujero más abajo B
FRA. ** *Avec le vérin hydraulique du premier bras fixé dans le trou en bas B*

GL1

GL 1 Srl
Via Ugo la Malfa, 59
40014 Bevilacqua · fraz. di Crevalcore (BO)
ITALIA - ITALY

+39 051 90 91 40
+39 051 90 96 22

info@gl1srl.it

www.gl1srl.com