

**PODADOR SV5** 9430 143

**Preço de transporte não incluído.**



Vem equipado com todos os acessórios, a montagem é fácil e rápida. A haste telescópica varia de 190 a 500cm e é composta por 3 secções, equipadas com travas rápidas. A serra fornecida tem 30cm de comprimento com lâmina de aço especial com dentes muito agressivos que permite cortar ramos com o mínimo esforço. O corte da lâmina em forma de gancho, que permite cortar ramos de aproximadamente 45mm. de diâmetro, é acionado por corda, com polia dupla para reduzir ao mínimo o esforço durante o uso.

ATADORA

**LG 25** 9407 580

Extremamente prático, punho reduzido, manutenção fácil e simples. Com uma bateria, você pode fazer um dia de trabalho, 4 configurações de trabalho facilmente selecionáveis no visor (modo de aperto do fio). Com um rolo de arame o operador pode realizar ataduras 900/1000. Atadura máxima: 25 mm.



2 Baterias: Lítio 16,8 V - 2 Ah  
 Tempo de carga: 1-1,5 h  
 Autonomia: cerca 6-8 h  
 Peso total: 1065 g (com bateria)  
 Diâmetro de ligação: max 25mm




Com revestimento plástico, **dura cerca de 10 meses** dependendo das condições climáticas.



**ARAME** A1925 3

**EM PLÁSTICO**  
 90 METROS DE COMPRIMENTO

Fotodegradável, feito **especificamente para culturas orgânicas**, com **duração indicativa de 8 meses** dependendo das condições climáticas.



**ARAME** A1926 3

**FOTODEGRADÁVEL**  
 90 METROS DE COMPRIMENTO

**SKYTRONIC** 9420 704



A serra elétrica de correntes SKYTRONIC com haste telescópica extensível de 150 a 250cm tem uma grande potência e precisão de corte o que a torna indispensável para a poda de árvores frutíferas, vinhas e plantas ornamentais. Com o SKYTRONIC o operador consegue realizar cortes rápidos e precisos do solo com segurança, sem o uso de escadas. Está equipado com 2 baterias de lítio de 21V-4Ah e uma alça de ombro confortável para máxima segurança no uso e transporte. Tanto esta serra como todas as serras da nossa marca estão equipadas com lubrificação automática da corrente para tornar o uso mais simples possível. A nova base protege a bateria e é um suporte seguro para a serra.



**Lubrificação Automática**



**MOTORE BRUSHLESS**  
BRUSHLESS MOTOR






















Cabo inovador e ergonómico muito mais confortável e seguro. A sólida estrutura de aço protege a bateria de impactos e garante à ferramenta um suporte estável e totalmente seguro.

Motor brushless: 21,0 V  
Dimensões de corte: 200 mm  
Comprimento da lâmina: 210 mm - 7"  
Potência: 550 W  
Peso: 2600 gr. + 500 gr. (Bat.)  
2 Baterias: Lítio 21,0 V - 4,0 Ah  
Tempo de carga: ca. 150 min. a bateria

**Bateria de lítio**

COD. €

| BATERIA   | Para:  | COD.    | €   |
|---|--|---------|-----|
|  |  LG25  TL 27  TL 32  | A1921   | 80  |
|  |  TL 37  MINI SG  | A1922   | 90  |
|  |  TL 42  | A1924   | 95  |
|  |  SG 18  SG 21  SG 22  SKYTRONIC | A1923   | 131 |
|  |  SG 18  SG 21  SG 22  SKYTRONIC | A1923/8 | 182 |