

Descrostador

RC2



HP 40 - 70
KW 30 - 52



cm 5
inch 2


Máquina base











- Engate aos 3 pontos cat. 1 e 2
- Redutor de 1 velocidade para TDF 540 rpm
- Rotor triturador de Ø 360 mm (altura 70 mm) com pontas de aço anti-desgaste de alta resistência
- Transmissão lateral com corrente em banho de óleo
- Esticador automático de molas
- Ajuste mecânico de profundidade por manivela
- Cardam com fusível SB ligação ao trator 1"3/8 Z=6



| Modelo | Largura de trabalho | | Largura total | | Dentes | Peso | | Preço |
|---------|---------------------|------|---------------|------|--------|------|------|--------------|
| | cm | inch | cm | inch | | kg | lbs | |
| RC2-130 | 128 | 50 | 150 | 59 | 144 | 450 | 992 | 6 888 |
| RC2-150 | 148 | 58 | 170 | 67 | 168 | 480 | 1058 | 7 013 |
| RC2-170 | 168 | 66 | 190 | 75 | 192 | 505 | 1113 | 7 253 |
| RC2-185 | 183 | 72 | 205 | 81 | 212 | 565 | 1246 | 7 491 |
| RC2-200 | 198 | 78 | 220 | 87 | 228 | 595 | 1312 | 7 703 |

Acessórios complementares

CONFORMADOR
COM RODASCONFORMADOR
COM ROLO
HIDRÁULICO

| | | | Código | €uro | | |
|---|---|--------------------|----------|--------------|---|---|
|  | Par de discos dianteiros avançados ajustáveis Ø360 mm | | OP145700 | 1 209 | • | • |
|  | Rolo frontal para suporte de máquina Liso Ø273 mm | | RUL01097 | 999 | • | • |
|  | Rolo frontal para suporte de máquina Rede Ø310 mm | | RUL01098 | 1 111 | • | • |
|  | Rolo traseiro para suporte de máquina Rede Ø310 mm | | RUL01099 | 1 196 | • | - |
|  | Rolo traseiro para suporte de máquina Liso Ø330 mm | | RUL01100 | 1 083 | • | - |
|  | Par de rodas traseiras | | OP056150 | 843 | • | - |
|  | Rolo hidráulico mono transmissão sem cones | | RUL01101 | 4 918 | - | • |
|  | Par de cones para rolo hidráulico | Ø360 mm (H 70 mm) | OP001950 | 478 | - | • |
| | | Ø410 mm (H 100 mm) | OP002050 | 521 | | |
| | | Ø510 mm (H 150 mm) | OP006350 | 562 | | |
|  | Par de cones divididos para rolo hidráulico | Ø360 mm (H 70 mm) | OP057200 | 919 | - | • |
| | | Ø410 mm (H 100 mm) | OP057300 | 1 001 | | |
| | | Ø510 mm (H 150 mm) | OP057400 | 1 081 | | |
|  | Relhão dianteiro para par de cones | | OP002150 | 184 | • | • |

Acessórios



| | | | | CONFOR- MADOR COM RODAS | CONFOR- MADOR COM ROLO HIDRÁULICO |
|--|--|----------|--------------|----------------------------------|---|
| | | Código | €uro | | |
| | Abre sulcos desmontável do rotor traseiro "Billoneur" (cada) | OP057600 | 887 | • | • |
| | Kit rolo traseiro sem motor entre as rodas Rede Ø310 mm | OP062100 | 2 052 | • | - |
| | Kit rolo traseiro sem motor entre as rodas Packer Ø410 mm | OP062200 | sob pedido | • | - |
| | Kit rolo traseiro sem motor entre as rodas Liso Ø330 mm | OP062300 | 1 967 | • | - |
| | Par de redutores laterais para conformador | OP137200 | 433 | • | • |

Cardam

| | | Modelo | €uro |
|--|------------------------------------|----------|--------------|
| | Cardam com embraiagem de discos FF | CA025500 | 293 |
| | Cardam com limitador automático SC | CA025600 | 1 108 |
| | Cardam de fusível SB | CA036000 | Standard |

Entrada do cardam no lado do trator

| | | Modelo | €uro |
|--|--|----------|------------|
| | Entrada lateral do trator 1"3/8 Z=8 (Europa de Este) | CA025700 | 225 |
| | Entrada lateral do trator 1"3/8 Z=6 | | Standard |

Máquina base

Descrição:

A colocação da fita de rega é feita através de um sistema de alta precisão 100% elétrico, gerido desde um display colocado na cabine do trator que permite a distribuição da fita de forma proporcional ao avanço do trator. Isto faz com que quer a colocação como o corte sejam completamente automatizados sem necessidade de pessoal no bordo do campo. Desta forma o Easydrip é perfeitamente integrável em toda a gama Forigo.

NOTAS:

O sistema foi concebido para trabalhar no máximo 5km/h (só com fita de rega superficial) de forma a garantir uma boa colocação da fita, o travão da bobina deve trabalhar corretamente.



Acessórios

| | | | Código | €uro |
|--|---|---|----------|--------------|
| | Sistema automático para desenrolar e cortar a fita de rega para EASYDRIP | Sistema Easy Drip que inclui todo o equipamento necessário para receber a fita de rega, desenrolando-a proporcionalmente à velocidade de avanço e cortá-la no final do campo. | OP114200 | 4 265 |
| | Coletor inferior substituível para EASYDRIP | Necessário para direcionar a fita de rega - usar somente ao colocar a mangueira na superfície ou dentro de um conformador. | OP122700 | 146 |
| | Kit para enterrar a fita de rega de duplo disco combinado para EASYDRIP | Em alternativa ao coletor inferior: kit de enterramento da fita de rega com duplo disco combinado com abre sulcos e roda traseira. | OP122800 | 1 735 |
| | Suporte de fita de rega com Ø25 equipado com suporte e travão para EASYDRIP | | OP122900 | 859 |
| | Kit de eletrificação equipado com caixa elétrica, para EASYDRIP | Kit de eletrificação equipado com caixa elétrica, cabos para ligação à tomada 12 V ou bateria, display e roda detetora de velocidade. NOTA: o kit de eletrificação é usado para máquinas totalmente mecânicas, ou seja, STF, G com conformador, etc. | OP123000 | 2 078 |