



ESPOLVOREO

E-800



Equipamento básico





- * Reservatório de chapa reforçado
- * Capacidade de 800 kgs.
- * Chassis reforçado com tratamento anti corrosão e pintado
- * Versões 2 saídas:
 - * 2 filas com mangueiras
 - * 4 filas com saídas inferiores
- * Saídas reguláveis e orientáveis
- * 2 senfins que facilitam a extração do pó de maneira precisa e homogênea
- * Grupo centrifugo de grande caudal
- * 1 crivo galvanizado para evitar grumos
- * 2 grades vibradoras que ajudam a evitar o depósito do enxofre
- * Saídas de ar em borracha anti-rotura
- * Tampas galvanizadas com abertura total para facilitar o enchimento com big bags
- * Engate fixo com anel
- * Pé de roda giratório
- * Eixo extensível □ 45, rodas 10.0/80-12
- * Transmissão reforçada
- * Instalação elétrica
- * Travão de estacionamento (calços)
- * Regulação por comando hidráulico desde a cabina



Versão com mangueiras



Versão com saídas inferiores

Código	Capacidade				
			A (largura) B (comp.) C (altura)	Tipo 2 Saídas	Preço (€)
E-800-2S	800 Kgs.		1250 mm 3000 mm 1650 mm	Mangueiras	9 308,00
E-800-2S4	800 Kgs.		1250 mm 3000 mm 1650 mm	Saídas inferiores	9 308,00

Opcionais E-800

Código	Descrição	Preço (€)
SH-KEG1T1E	Kit de engate giratório em V reforçado com rolamentos e transmissão homocinética G4	1 005,00
SH-EG-1E	Engate giratório em V reforçado com rolamentos	641,00
SH-TH-1E	Transmissão homocinética G4	425,00
SH-KCV	Kit de controle de consumo de enxofre VISIO	650,00
SH-RV	Redutor de velocidade senfins para baixo consumo	650,00
SH-MHE800	Sem comando hidráulico para tratores com regulador de óleo incorporado	- 183,00

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.