



CWH - CWHR

Grada de discos super pesada rodas centrais em V



8 YgW], ~c 'hfVb]WU! 7K < F

7K < F (\$! &) 'a a #**\$!' a a '(X]gVtg

- + &7cXUg) \$\$\$ \$! %
- + 5' gh\]Xfzi]Wt XYVb' brcg XYX]gVtg X]UbH]fc YHfUgY]fc]bXYdYbXYbHf' B'9'8' z
- + 8]gVt 'HkUgi 'Wt «) %\$ a a
- + 'G' gdYbg-c \]Xfzi]WUWta 'UW a i 'Ukcf XYUncfc
- + 'GY Ytcf \]Xfzi]Wt



HfUbgdcfHY

- ⚡ " @F; I F5 '89 'HF5 BGDCFH9 '8) \$ a *****
- ⚡ 9-LC'ei UxfUXc 'XY, \$'a a Z' Yixog"
- ⚡ "FC85G) \$\$\$ \$! %
- ⚡ Travão hidráulico acoplado ao mecânico *****
- ⚡ D5 -B9-G'F9: @ HCF9G'9' @ N9 G' @8

!5 Hbção. "Dcf XYZ]fc Zcg X]gVtg' a cbHLa !gYU Hf bUXUa YbH'f]]gcg#KYbHXcgt" fM Wdrc X]gVtg' a UcfYgU DUFUei Uei Yf'ci HUa cbH] Ya ZYgd WY]WUf' bc dYX]xc"

9b] UH

- ⚡ "9B; 5 H9 'XYU[c'U]]UcE]Uu' gtzj Y'Ya 'UH fU' 'dcg], "Yg

7\ Ugg]g

- ⚡ "7 < 5 GG-G'Xi d'Uj] [U&\$ \$1 '%&\$1 '%\$ a a
- ⚡ "5 > I GH9 '8C'9EI -@6F-C' a Ubi U'Wta 'Ua cfhWwXcf 'YY'Yj Ux'cf 'Ya' dUFUYc

7cb' brcg XYX]gVtg

- ⚡ "7 CB>I BHCG'89'8-@7 CG &\$ \$1 '%&\$1', 'a a
- ⚡ "7 < I A579-F5 'Wta 'Xi d'cg'fc'Ua Ybrcs'Wb]Wtg'
- ⚡ "9-LC'Ya 'U, c'g]]Wt!a Ub] Ub..g'ei UxfUXc XY' \$'a a 'fk**\$'a a L
- ⚡ "9-LC'Ya 'U, c'g]]Wt!a Ub] Ub..g'ei UxfUXc XY' \$'a a 'fk+' \$'a a 'Y«, %\$'a a L*****
- ⚡ 5 > I GH9 '8C' à B; I @' Wta 'H]bei YH'XY' % s'U& (s''
- ⚡ "9A6F5-5; 9A 'XYH'Ya 'XYX]gVtg' fU'U« **\$'a a L

8]gVtg

- ⚡ "8-@7 CG« **\$'Y«+' \$'a a 'ci 'a U]cfYg«, %\$'a a

<]Xfzi]Wt 'XYgYf]Yfi 'E.D.Ł

- ⚡ "75 FFC'89 'HF5 BGDCFH9 'UWt d'UXc 'Uc' Wt bfc'c' XYdfcZ bX]UXY!'9'8'*****
- ⚡ 89G@75 A9BHC'85 '65 FF5!'%E.D.
- ⚡ "FECHO'J9FH75 @A98-5BH9 ('7=@B8FCG!'%E.D.

<]Xfzi]Wt 'cdW]cbU

- ⚡ "5 > I GH9 -B89D9B89BH9 '8CG7CB>I BHCG'89'8-@7 CG'815BH9IFC'E' HF5G9IFC!'&E.D.
- ⚡ 5 > I GH9 '8O'9EI -@6F-C'!'%E.D.



CWHR 40 - 235 mm / 660-6 mm		40 discos	44 discos	48 discos	52 discos	56 discos
CWHR 	Largura de trabalho	4,45 m	4,90 m	5,35 m	5,80 m	6,25 m
	Largura de transporte	3,00 m	3,00 m	3,00 m	3,00 m	3,00 m
	Número de apoios	14	14	14	14	14
	Peso	4 550 kg	4 700 kg	4 850 kg	5 000 kg	5 450 kg
	Código	815503	815504	815505	815506	815507
	Preço	46 864 €	48 102 €	48 742 €	49 733 €	51 241 €

Preços de transporte não incluídos.

Opções

Disco Ø660 x 8 mm, cada (CWHR 40)	815701	50 €
Protetor de chumaceira 40 mm, cada	815703	série
Protetor reforçado de chumaceira 40 mm, cada	815715	54 €
Ajuste hidráulico do ângulo de trabalho, independente dianteiro e traseiro (2 E.D.)	815713	1 546 €
Ajuste hidráulico do equilíbrio (1 saída E.D.)	815723	1 067 €
Engate com braço elevador cat. 3N	895708	1 196 €
Comando eletro-hidráulico multifunção		Ver página 124

Acessórios

Disco tapa sulco Ø510 mm para disco Ø660 mm	802906	278 €
Disco defletor Ø510 mm para disco Ø660 m	802902	147 €
Defletor lateral para disco Ø660 mm	822905	526 €
Suspensão hidráulica com acumulador de azoto	835900	567 €
Conta hectáres (discos Ø660 mm)	836903	458 €