



CCW - CCU - TRW

Grade de discos suspensa reversível, para trabalhos pesados

Descrição técnica - CCW

Engate

🔥 ENGATE SUSPENSO categoria 2 e 3N

Chassis

🔥 CHASSIS em tubo estrutural de aço 150 x 100 x 8 mm e 100 x 50 x 5 mm

Conjuntos de discos

- 🔥 CONJUNTOS DE DISCOS 100 x 80 x 6 mm
- 🔥 CHUMACEIRA com duplos rolamentos cônicos
- 🔥 EIXO em aço silício-manganês de resistência muito alta, quadrado de 40 mm
- 🔥 AJUSTE VERTICAL DA INCLINAÇÃO do conjunto de discos 4 posições

Discos*

🔥 DISCOS Ø610 mm

Transporte

🔥 LARGURA CHASSIS = 1,80 m

CCW 40 - 205 mm / 610-5 mm (6 discos)



Descrição técnica - CCU

CCU 30 - 205 mm / 560-4,5 mm (8 discos)



Engate

🔥 ENGATE SUSPENSO categoria 2 e 3N

Chassis

🔥 CHASSIS viga aço 140 x 100 x 8 mm e 100 x 50 x 5 mm

Conjuntos de discos

- 🔥 CONJUNTOS DE DISCOS 100 x 80 x 6 mm
- 🔥 CHUMACEIRA com duplos rolamentos cônicos
- 🔥 EIXO em aço silício-manganês de resistência muito alta, quadrado de 30 mm
- 🔥 AJUSTE VERTICAL DA INCLINAÇÃO do conjunto de discos 4 posições

Discos*

🔥 DISCOS Ø560 mm

Transporte

🔥 LARGURA CHASSIS = 1,85 m

Descrição técnica - TRW

TRW 40 - 260 mm / 710-7 mm (8 discos)

Engate

🔥 ENGATE SUSPENSO categoria 2 e 3N

Chassis

🔥 CHASSIS em tubo estrutural de aço 150 x 100 x 8 mm

Conjuntos de discos

- 🔥 CONJUNTOS DE DISCOS 200 x 100 x 10 mm
- 🔥 CHUMACEIRA com duplos rolamentos cônicos
- 🔥 PROTETOR de série sobre chumaceira 50 mm
- 🔥 EIXO em aço silício-manganês de resistência muito alta, quadrado de 40 ou 50 mm
- 🔥 AJUSTE VERTICAL DA INCLINAÇÃO do conjunto de discos 4 posições

Discos*

🔥 DISCOS Ø710 mm (eixo 40 mm) ou Ø810 / Maiores Ø810 mm (eixo 50 mm)

Outros equipamentos de serie

🔥 LASTRO de 200 kg para TRW 6 e 250 kg para TRW 8


Transporte

🔥 LARGURA CHASSIS = 2,30 m



*Atenção: Por defeito, montam-se discos dentados (excepto discos maiores). Para qualquer outra montagem, especificar no pedido.



CCW	CCW 40 - 205 mm / 610-5 mm		6 discos	8 discos
		Largura de trabalho	1,5 a 2,2 m	1,7 a 2,7 m
	Largura de transporte	2,45 m	2,95 m	
	Número de apoios	4	4	
	Peso	430 kg	490 kg	
	Código	884000	884001	
	Preço	6 676 €	6 971 €	


Opções

Preços de transporte não incluídos.

Disco Ø610 x 6 mm, cada	800768	40 €
-------------------------	--------	------

Acessórios

Protetor de chumaceira 40 mm, cada	834903	série
Protetor reforçado de chumaceira 40 mm, cada	815909	54 €

CCU	CCU 30 - 205 mm / 560-4,5 mm		6 discos	8 discos
		Largura de trabalho	1,4 a 2,2 m	1,8 a 2,6 m
	Largura de transporte	2,45 m	2,85 m	
	Número de apoios	4	4	
	Peso	450 kg	520 kg	
	Código	884100	884101	
	Preço	6 442 €	7 008 €	

Acessórios

Preços de transporte não incluídos.

Protetor de chumaceira 30 mm, cada	884900	série
------------------------------------	--------	-------

TRW	TRW 40 - 260 mm / 710-7 mm		6 discos	8 discos
		Largura de trabalho	1,9 a 2,6 m	1,9 a 2,8 m
		Anchura de transporte	2,85 m	3,05 m
		Número de apoios	4	4
	Peso	1 130 kg	1 200 kg	
	Código	883020	883010	
	Preço	9 722 €	10 553 €	
TRW 50 - 310 mm / 810-10 mm		6 discos	8 discos	
	Largura de trabalho	2,4 a 3,0 m	2,4 a 3,4 m	
	Largura de transporte	3,25 m	3,65 m	
	Número de apoios	4	4	
	Peso	1 380 kg	1 550 kg	
	Código	883320	883310	
	Preço	13 028 €	14 229 €	
TRW MAIOR 50 - 310 mm / 810-10 mm		6 discos	8 discos	
	Largura de trabalho	2,4 a 3,0 m	2,4 a 3,4 m	
	Largura de transporte	3,25 m	3,65 m	
	Número de apoios	4	4	
	Peso	1 320 kg	1 480 kg	
	Código	883420	883410	
	Preço	14 635 €	16 372 €	

Acessórios

Preços de transporte não incluídos.

Protetor de chumaceira 40 mm (TRW 40), cada	834903	série
Protetor reforçado de chumaceira 40 mm (TRW 40), cada	815909	54 €
Protetor reforçado de chumaceira 50 mm (TRW 50), cada	883900	série