




**Equipamento standard**

- Chassis galvanizado a quente
- Filtro externo com válvula
- Válvula para esvaziamento total do tanque
- Agitador hidráulico inspecionável
- Distribuidor de 3 secções na estrutura com regulação de pressão e manómetro isométrico Ø 63 mm
- Válvula para lavagem do circuito sem diluição
- Reservatório integrado para lavagem do circuito e das mãos
- **Bomba de ALTA PRESSÃO**

LT		40 l/min 30 bar Euro		75 l/min 40 bar Euro		100 l/min 40 bar Euro
	Código		Código		Código	
300	NVP34	2 127	NVP36	2 325		
400	NVP42	2 166	NVP44	2 415		
400/B	NVP42/B	2 439	NVP44/B	2 617		
600			NVP59	3 020	NVP60	3 316
800			NVP101	3 340	NVP102	3 644
1.000			NVP146	3 843	NVP145	4 284

PREÇO DE TRANSPORTE NÃO INCLUIDO

Opcional	Código	Euro
Cardam	DAC1028	116
Tubo de carregamento Ø 30 mm	DAC1029	74
Filtro autolimpante sob pressão	DAC1183	96
Mangueira de pressão Ø 10x18 - 80 bar (a metro)	DAC1037	4
Enrolador de mangueira profissional em kit	DAC1032	218
Enrolador de mangueira profissional montado de origem	DAC1033	320
Lança de alavanca com bico de cerâmica (1)	DAC1034	72
Pistola turbo Galaxi (2)	DAC1035	105
Pistola mitra de alavanca dupla (3)	DAC1036	148
Pistola "Spot" (4)	DAC1166	79
Par de barras de pulverização de 3 + 3-60 cm com juntas ajustáveis	DAC1038	416
Par de barras de pulverização de 4 + 4-100 cm com juntas ajustáveis	DAC1041	453



Lança de alavanca (1)



Pistola turbo Galaxi (2)



Pistola mitra de dupla alavanca (3)



Pistola "Spot" (4)