

PAILLEUSE BRINS COURTS

Caractéristiques du tracteur :

- Débit litres minimum préconisé : 30L/min sous 180 bars
- Puissance minimum pour pailleuse portée et semi-portée : 120 CV

Dimensions et poids :

Poids : +/- 1 500 kg
Longueur x largeur x hauteur hors tout : 2 500 x 2 000 x 1 850 mm
Volume de caisse : 2,2m³

Caractéristiques générales :

Commande électrique
Boîtier 2 vitesses (270 et 540tr/min)
Transmission par cardan à sécurité friction et roue libre (fourni avec la pailleuse)
Attelage semi-automatique
Tapis à chaîne marine de diamètre 10 mm . Tapis à double fond. Entraînement du tapis par moteur hydraulique et par chaîne.
Réglage de la vitesse d'avancement du tapis proportionnel au potentiomètre
Indicateur et régulateur d'avancement du tapis avec inverseur de marche
Porte arrière hydraulique



SILOFARMER



Caractéristiques turbine / démêleur / goulotte :

Démêleur à sections à entraînement hydraulique
Turbine à pales boulonnées (7 couteaux mobiles par pale - 56 au total)
4 contre-couteaux réglables
Goulotte latérale de paillage
Distance de paillage : +/- 5 m
Longueur des brins de paille : 3 / 4 cm en moyenne

ZA la Geneste
F-19460 NAVES
TEL : +33 (0)5 55 20 12 12
FAX : +33 (0)5 55 20 13 00
E-mail : silofarmer@groupe-cartel.com
Site : www.silofarmer.fr

SILOFARMER

AGRICULTURAL MACHINERY



Bottes rondes ou rectangulaires (avec option rallonge de porte)



Démêleur à sections à entraînement hydraulique



7 couteaux mobiles par pale
= 56 au total



4 contre-couteaux réglables

SILOFARMER



ZA la Geneste
F-19460 NAVES
TEL : +33 (0)5 55 20 12 12
FAX : +33 (0)5 55 20 13 00
E-mail : silofarmer@groupe-cartel.com
Site : www.silofarmer.fr