


## CHISEL SUBSOLADOR DE BOTA OU FACA - FIXO

REFERENCIA	BRAÇOS	TRAB.	PESO	PVP SEM ROLO	PVP COM ROLO
CSB5-R	5	2,00 m.	850 kg.	5.653 €	7.058 €
CSB7-R	7	2,40 m.	1190 kg.	7.102 €	8.577 €
CSB9-R	9	2,90 m.	1600 kg.	8.543 €	10.066 €
 CSB11-R	11	3,55 m.	2000 kg.	10.496 €	12.322 €

## CHISEL SUBSOLADOR DE BOTA OU FACA ARTICULADO HIDRÁULICO HORIZONTAL

REFERENCIA	BRAÇOS	TRAB.	PESO	PVP SEM ROLO	PVP COM ROLO
CSB11PH-R	11 = 2+7+2	3,55 m.	2.380 kg.	11.292 €	14.571 €
CSB13PH-R	13 = 2+9+2	4,20 m.	2.760 kg.	13.216 €	16.693 €
CSB15PH-R	15 = 3+9+3	4,80 m.	2.940 kg.	15.397 €	18.863 €
CSB17PH-R	17= 4+9+4	5,40 m.	3.300 kg.	17.448 €	20.902 €
 CSB19PH-R	19=13+3+3	5,90 m.	3560 kg.	19.522 €	22.988 €



Todos os modelos marcados com o sinal de perigo, excedem as medidas legais permitidas para circulação por estrada em Portugal.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CHISEL SUBSOLADOR DE BOTA OU FACA

PROFUNDIDADE DE TRABALHO	35 - 40 cm.
DISTÂNCIA ENTRE BRAÇOS	CS 5 - 425 mm. / CS 7 - 350 mm. / CS 9 - CS 11 - CS 13 - 325 mm.
SEPARAÇÃO ENTRE FILAS	850 mm.
DISTÂNCIA DE SUPORTE AO SOLO	600 mm.
DISTÂNCIA DO SOLO AO CHASSIS	780 mm.