



***Promodis***

CATÁLOGO FÓRMULA DIRECTA- DESBROZADORAS + VARIOS

*Profesional, Moderno, Promodis*

## DESCRIÇÃO D120

- Chassis com reforços exteriores.
- Proteção por correntes dianteiras e traseiras.
- Patins reguláveis em altura.
- Engate aos três pontos em chapa com escoras de correntes.
- Engate com 2 posições.
- Fixação de correntes/facas com cavilhas.
- Grupo com regime a 540 rpm e eixo de entrada 1 3/8" Z6.
- Cardam incluído com forquilha do lado do trator 1 3/8" Z6.



## DESCRIÇÃO D150

- Chassis com reforços exteriores.
- Proteção por correntes dianteiras e traseiras.
- Patins reguláveis em altura.
- Engate aos 3 pontos tubular com escoras de correntes e cilindro hidráulico (em modelos deslocáveis).
- Engate inferior descentrado 80 mm no modelo fixo.
- Fixação de correntes/facas com cavilhas.
- Grupo com regime a 540 rpm e eixo de entrada 1 3/8" Z6.
- Cardam incluído com forquilha do lado do trator 1 3/8" Z6.

## DESCRIÇÃO D180

- Chassis com reforços exteriores.
- Proteção por correntes dianteiras e traseiras.
- Patins reguláveis em altura.
- Engate aos três pontos tubular com escoras de correntes e cilindro hidráulico (em modelos deslocáveis).
- Engate inferior com 2 posições e descentrado 80 mm no modelo fixo.
- Fixação de correntes/facas com cavilhas (rotor RV01).
- Fixação de correntes/facas com parafusos (rotor RV11).
- Grupo com regime a 540 rpm e eixo de entrada 1 3/4" Z20 (D3-150 a D3-180).
- Cardam incluído com forquilha do lado do trator 1 3/8" Z6.



## CARACTERISTICAS

	D120	D150	D180
Largura total (cm)	127	157	190
Largura de trabalho (cm)	120	150	180
Potência requerida (CV)	25	55	75
Potência máx. admitida (CV)	30	60	125
Velocidade de entrada no grupo (rpm)	540	540	540
Nº rotores	1	1	1
Nº correntes	4	4	4
Nº facas	2	2	2
Categoria de engate	Cat.1	Cat. 1 / Cat. 2	
Patins	Reguláveis em altura (3 posições)	Reguláveis em altura (3 posições)	Reguláveis em altura (3 posições)
Controle de altura regulável	Patins	Patins	Patins
Transmissão	Cardam com fusível	Cardam com embraiagem	
Peso fixo (kg)	236	330	590
Preço	1 482 €	1 957 €	3 013 €

## DESCRIÇÃO D180SF

- Chassis com reforços interiores.
- Proteção por correntes dianteiras e traseiras.
- Patins arredondados reguláveis em altura.
- Engate aos três pontos de chapa quinada com escoras de chapa descentrado 80 mm no modelo fixo.
- Engate aos três pontos com deslocamento hidráulico guiado com casquilhos de nylon substituíveis (modelo deslocável)
- Cornos para guiar a vegetação.
- Fixação de correntes/facas com cavilhas (rotor RV01).
- Fixação de correntes/facas com parafusos (rotor RV11).
- Grupo com regime a 540 rpm e eixo de entrada 1 3/4" Z20.



## DESCRIÇÃO D200SF

- Chassis com reforços interiores.
- Proteção por correntes dianteiras e traseiras.
- Patins arredondados reguláveis em altura com sobre patins anti-desgaste e sistema Widest.
- Cornos para guiar a vegetação.
- Engate aos três pontos de chapa quinada com escoras tubulares de aço.
- Engate aos três pontos com deslocamento hidráulico guiado com casquilhos de nylon substituíveis (modelo deslocável)
- Amarre de correntes/facas com cavilhas.



## CARACTERISTICAS

	D180SF	D200SF
Largura total (cm)	191	211
Largura de trabajo (cm)	180	200
Potência requerida (CV)	80	140
Potência máx. admitida (CV)	125	300
Velocidade de entrada no grupo (rpm)	540	1000
Nº rotores	1	1
Nº correntes	4	4
Nº faacs	2	2
Categoria de engate	Cat 2	Cat 2
Patins	Reguláveis em altura (3 posições)	Reguláveis em altura (3 posições) c/ sistema Widest
Controle de altura regulável	Patins	
Transmissão	Cardam com embraiagem	Cardam com embraiagem
Peso fixo (kg)	780	1300
Preço	3 307 €	4 400 €