

# SÉRIE UKKO



## GRADE EM "V" COM RODAS TRASEIRAS

MODELO	Ø Discos separador	Pontos de apoio	Largura de trabalho	Peso Kg	Potência exigida	PREÇO
GR-RTN182-16	24"x5mm	8	1,62 m	1270	60 HP	9 340,00 €
GR-RTN206-18		8	2,06 m	1360	70 HP	9 667,00 €
GR-RTN230-20	240 mm	8	2,30 m	1450	80 HP	10 020,00 €
GR-RTN254-22		8	2,54 m	1540	85 HP	10 371,00 €
GR-RTN278-24		8	2,78 m	1630	95 HP	10 569,00 €

MODELO	Ø Discos separador	Pontos de apoio	Largura de trabalho	Peso Kg	Potência exigida	PREÇO
GR-RTN182-16	26"x6mm	8	1,62 m	1350	60 HP	9 456,00 €
GR-RTN206-18		8	2,06 m	1450	70 HP	9 798,00 €
GR-RTN230-20	240 mm	8	2,30 m	1550	80 HP	10 166,00 €
GR-RTN254-22		8	2,54 m	1650	85 HP	10 532,00 €
GR-RTN278-24		8	2,78 m	1750	95 HP	10 745,00 €

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Chassis** em tubo estrutural de 180x100x8
- **Atrelagem** com barra aos braços elevadores do tractor
- **Veios** de 35 mm, chumaceiras com rolamento de esferas, com lubrificação
- **Carro de transporte** com elevação sincronizada com o cilindro hidráulico de abertura.
- Luzes e calços de estacionamento
- **Rodas** 10,0/80-12".

CODE	OPCIONAIS	PREÇO
GR-AS35	Ponto de apoio suplementar 35x35 mm	521,00 €
GR-A240	Suplemento chumaceiras e eixos de 40 mm	1 163,00 €
GR-AS240	Ponto de apoio suplementar 40x40 mm	600,00 €
GR-PL	Placa reflectora	97,00 €
GR-RTN-AHR	Acionamento hidráulico das rodas	775,00 €
GR-RTR-PS	Protecção de chumaceira	55,00 €



Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida.  
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.

# SÉRIE UKKO



## GRADE EM "V" COM RODAS TRASEIRAS

MODELO	Ø Discos separador	Pontos de apoio	Largura de trabalho	Peso Kg	Potência exigida	PREÇO
GR-RTR206-18		8	2,06 m	1650	70-80 HP	11 570,00 €
GR-RTR230-20		8	2,30 m	1750	80-90 HP	11 795,00 €
GR-RTR254-22		8	2,54 m	1850	90-100 HP	12 232,00 €
GR-RTR278-24	26"x6mm	8	2,78 m	1950	100-110 HP	12 541,00 €
GR-RTR302-26		8	3,02 m	2050	115-130 HP	13 421,00 €
GR-RTR326-28	240 mm	8	3,26 m	2150	130-140 HP	14 190,00 €
GR-RTR350-30		8	3,50 m	2250	140-150 HP	14 936,00 €
GR-RTR374-32		8	3,74 m	2350	150-160 HP	15 816,00 €

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Chassis** em tubo estrutural de 180x100x8
- **Atrelagem** com barra aos braços elevadores do tractor
- **Veios** de 40 mm, chumaceiras com duplo rolamento cónico com lubrificação, e protecção
- **Carro de transporte** com elevação sincronizada com o cilindro hidráulico de regulação do ângulo de trabalho.
- Luzes e calços de estacionamento
- **Rodas** 10,0/75-15,3"

MODELO	Ø Discos separador	Pontos de apoio	Largura de trabalho	Peso Kg	Potência exigida	PREÇO
GR-RTR208-16		8	2,08 m	1850	80-90 HP	13 271,00 €
GR-RTR235-18		8	2,35 m	2020	90-100 HP	13 962,00 €
GR-RTR262-20		8	2,62 m	2150	100-110 HP	14 566,00 €
GR-RTR289-22	28"x6mm	8	2,89 m	2280	110-120 HP	15 413,00 €
GR-RTR316-24	270 mm	8	3,16 m	2410	120-130 HP	16 142,00 €
GR-RTR343-26		8	3,43 m	2540	130-140 HP	17 129,00 €
GR-RTR370-28		8	3,70 m	2670	140-150 HP	17 809,00 €

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Chassis** em tubo estrutural de 200x100x10
- **Atrelagem** com barra aos braços elevadores do tractor
- **Veios** de 40 mm, chumaceiras com duplo rolamento cónico com lubrificação, e protecção
- **Carro de transporte** com elevação sincronizada com o cilindro hidráulico de regulação do ângulo de trabalho.
- Luzes e calços de estacionamento
- **Rodas** 11,5/80-15,3"

# SÉRIE UKKO



CODE	OPCIONAIS	PREÇO
GR-AS240	Ponto de apoio suplementar separação 240 mm	546,00 €
GR-AS270	Ponto de apoio suplementar separação 270 mm	625,00 €
GR-DSCAP-V	Disco deflector	316,00 €
GR-IED26x6+2mm	Suplemento para discos 26" x 6 a 26" x 8 mm	55,00 €
GR-IED28x7+1mm	Suplemento para discos 28" x 7 a 28" x 8 mm	48,00 €
GR-ITD26a28x7mm	Suplemento para discos de 26" x 6 a 28" x 7 mm	62,00 €
GR-ITD26a28x8mm	Suplemento para discos de 26" x 6 a 28" x 8 mm	78,00 €
GR-PL	Placa reflectora traseira	97,00 €
GR-RTR-AHR26	Accionamento hidráulico das rodas – discos 26"	775,00 €
GR-RTR-AHR28	Accionamento hidráulico das rodas – discos 28"	926,00 €
GR-RTR-GBN	Ganchos para barra niveladora	122,00 €
GR-RTR-SP270	Suplemento para separação de discos de 240 a 270 mm	+ 13 %
GR-RTR26-TRL	Transporte longitudinal – discos 26"	4 564,00 €
GR-RTR28-TRL	Transporte longitudinal – discos 28"	5 196,00 €
GR-RTR-STR	Depreciação para grade sem kit de transporte	- 913,00 €



# SÉRIE UKKO



## GRADE EM "V" COM RODAS TRASEIRAS

MODELO	Ø Discos separador	Pontos de apoio	Largura de trabalho	Peso Kg	Potência exigida	PREÇO
GR-RTSD185-12	32"x10mm 320 mm	8	1,85 m	3000	100-120 HP	24 479,00 €
GR-RTSD220-14		8	2,20 m	3250	120-130 HP	26 096,00 €
GR-RTSD250-16		8	2,50 m	3400	130-140 HP	27 222,00 €
GR-RTSD280-18		8	2,80 m	3550	140-150 HP	28 243,00 €
GR-RTSD310-20		8	3,10 m	3700	150-160 HP	30 555,00 €
GR-RTSD340-22		8	3,40 m	3850	160-170 HP	32 000,00 €
GR-RTSD370-24		8	3,70 m	4000	170-180 HP	34 161,00 €
GR-RTSD400-26		8	4,00 m	4150	180-190 HP	35 534,00 €
GR-RTSD430-28	8	4,30 m	4300	190-200 HP	36 921,00 €	

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Chassis** em tubo estrutural de 300x150x12
- **Atrelagem** com barra aos braços elevadores do tractor
- **Veios** de 50 mm, chumaceiras de 4 rolamentos com lubrificação
- **Carro de transporte** de acionamento hidráulico.
- Luzes e calços de estacionamento
- **Rodas** 265/70 R 19" para 14 a 22 discos , 285/70 R 19" para 24 a 28 discos

CODE	OPCIONAIS	PREÇO
GR-AS320	Ponto de apoio suplementar separação 320 mm	872,00 €
GR-PA50	Protector de chumaceira AS320 (cada)	97,00 €
GR-PL	Placa reflectora traseira	97,00 €
GR-RTSD-STR	Depreciação grade sem equipamento de transporte	- 913,00 €
GR-RTSD32TRL	Transporte longitudinal	7 348,00 €



# SÉRIE UKKO



## GRADE EM "V" COM RODAS TRASEIRAS

MODELO	Ø Discos separador	Pontos de apoio	Largura de trabalho	Peso Kg	Potência exigida	PREÇO
GR-RTD250-12	36"x12mm 400 mm	8	2,50 m	5300	170-180 HP	34 658,00 €
GR-RTD280-14		8	2,90 m	5700	180-190 HP	37 373,00 €
GR-RTD330-16		8	3,30 m	6100	190-200 HP	40 240,00 €
GR-RTD370-18		8	3,70 m	6500	200-210 HP	43 827,00 €
GR-RTD410-20		8	4,10 m	6900	210-220 HP	48 151,00 €
GR-RTD450-22		8	4,50 m	7300	220-230 HP	52 259,00 €
GR-RTD490-24		12	4,90 m	7700	230-240 HP	56 442,00 €

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Chassis** em tubo estrutural de 500x185x20
- **Atrelagem** com barra aos braços elevadores do tractor
- **Veios** de 90 mm, chumaceiras de duplo rolamento oscilante, com lubrificação
- **Carro de transporte** de acionamento hidráulico.
- **Rodas** 285/70 R 19"

CODE	OPCIONAIS	PREÇO
GR-RTD-STR	Depreciação grade sem equipamento de transporte	- 2 798,00 €

