

## SUBSOLADORES EM 3 FILAS



**5 BRAÇOS**



**7 BRAÇOS**



**9 BRAÇOS**

# SÉRIE NYX



| MODELO      | Largura de trabalho | Nº Braços | Secção braços | Distância entre braços | Desafogo | Potência HP |
|-------------|---------------------|-----------|---------------|------------------------|----------|-------------|
| SS3F-5S460  | 2,30 m              | 5         | 40x180        | 460 mm                 | 780 mm   | 90/160      |
| SS3F-5S500  | 2,45 m              | 5         | 40x180        | 500 mm                 | 780 mm   | 100/160     |
| SS3F-7S380  | 2,60 m              | 7         | 40x200        | 380 mm                 | 800 mm   | 130/200     |
| SS3F-7S420  | 2,85 m              | 7         | 40x200        | 420 mm                 | 800 mm   | 150/200     |
| SS3F-7S450  | 3,00 m              | 7         | 40x200        | 450 mm                 | 800 mm   | 160/200     |
| SS3F-7S500  | 3,30 m              | 7         | 40x200        | 500 mm                 | 800 mm   | 170/200     |
| SS3F-9S420  | 3,70 m              | 9         | 40x200        | 420 mm                 | 800 mm   | 180/250     |
| SS3F-9S450  | 3,90 m              | 9         | 40x200        | 450 mm                 | 800 mm   | 200/250     |
| SS3F-9S500  | 4,30 m              | 9         | 40x200        | 500 mm                 | 800 mm   | 220/250     |
| SS3F-11S450 | 5,00 m              | 11        | 40x200        | 480 mm                 | 800 mm   | 240/320     |
| SS3F-11S520 | 5,75 m              | 11        | 40x200        | 520 mm                 | 800 mm   | 260/320     |

| MODELO        | Categoria engate | Peso Kg |         | Rolo Ø | PREÇO       |             |
|---------------|------------------|---------|---------|--------|-------------|-------------|
|               |                  | S/ Rolo | C/ Rolo |        | S/ Rolo     | C/ Rolo     |
| SS3F-5S460/R  | 2                | 860     | 1100    | 530 mm | 5 744,00 €  | 6 712,00 €  |
| SS3F-5S500/R  | 2                |         |         | 530 mm | 6 064,00 €  | 7 045,00 €  |
| SS3F-7S380/R  | 3                | 1450    | 1700    | 530 mm | 8 618,00 €  | 9 644,00 €  |
| SS3F-7S420/R  | 3                |         |         | 530 mm | 9 135,00 €  | 10 160,00 € |
| SS3F-7S450/R  | 3                |         |         | 530 mm | 9 386,00 €  | 10 469,00 € |
| SS3F-7S500/R  | 3                |         |         | 530 mm | 9 919,00 €  | 10 923,00 € |
| SS3F-9S420/R  | 3                | 1900    | 2150    | 530 mm | 10 942,00 € | 12 080,00 € |
| SS3F-9S450/R  | 3                |         |         | 610 mm | 11 301,00 € | 12 455,00 € |
| SS3F-9S500/R  | 3                |         |         | 610 mm | 11 692,00 € | 13 004,00 € |
| SS3F-11S450/R | 3                | 2300    | 2650    | 610 mm | 14 419,00 € | 16 162,00 € |
| SS3F-11S520/R | 3                |         |         | 610 mm | 14 974,00 € | 18 503,00 € |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :

- **Chassis** em tubo estrutural 180x180x120 mm – (150x150x10 no modelo **SS3F5S**)
- **Engate** aos 3 pontos por cavilhas tipo 2 e 3
- Braços protegidos por relhas frontais
- **Rolo** de puas SPK
- Puas curvas
- Botas standard



# SÉRIE NYX HYDRO



| MODELO         | Largura de trabalho | Nº Braços | Secção braços | Distância entre braços | Desafogo | Potência HP |
|----------------|---------------------|-----------|---------------|------------------------|----------|-------------|
| SS3FH-9S4201+  | 3,90 m              | 1+7+1     | 40x200        | 420 mm                 | 800 mm   | 170/200     |
| SS3FH-9S4202+  | 3,90 m              | 2+5+2     | 40x200        | 420 mm                 | 800 mm   | 180/250     |
| SS3FH-9S4501+  | 4,15 m              | 1+7+1     | 40x200        | 450 mm                 | 800 mm   | 200/250     |
| SS3FH-9S5002+  | 4,15 m              | 2+5+2     | 40x200        | 450 mm                 | 800 mm   | 220/250     |
| SS3FH-11S4502+ | 5,00 m              | 2+7+2     | 40x200        | 450 mm                 | 800 mm   | 240/320     |
| SS3FH-11S5202+ | 5,75 m              | 2+7+2     | 40x200        | 520 mm                 | 800 mm   | 260/320     |

| MODELO          | Categoria engate | Peso Kg |         | Rolo Ø | PREÇO       |             |
|-----------------|------------------|---------|---------|--------|-------------|-------------|
|                 |                  | S/ Rolo | C/ Rolo |        | S/ Rolo     | C/ Rolo     |
| SS3FH-9S420 1+  | 3                |         |         | 610 mm | 14 194,00 € | 15 298,00 € |
| SS3FH-9S420 2+  | 3                |         |         | 610 mm | 14 160,00 € | 15 265,00 € |
| SS3FH-9S450 1+  | 3                |         |         | 610 mm | 14 519,00 € | 15 630,00 € |
| SS3FH-9S450 2+  | 3                |         |         | 610 mm | 14 519,00 € | -           |
| SS3FH-9S500 2+  | 3                |         |         | 610 mm | 14 954,00 € | 16 321,00 € |
| SS3FH-11S450 2+ | 3                |         |         | 610 mm | 17 403,00 € | 19 032,00 € |
| SS3FH-11S520 2+ | 3                |         |         | 610 mm | 17 883,00 € | 21 298,00 € |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :

- **Chassis** em tubo estrutural 180x180x120 mm – (150x150x10 no modelo **SS3F5S**)
- **Chassis articulado hidráulico**
- **Engate** aos 3 pontos por cavilhas tipo 2 e 3
- Braços protegidos por relhas frontais
- **Rolo** de puas SPK
- Puas curvas
- Botas standard



# SÉRIE NYX



| CODE        | OPCIONAIS  | PREÇO       |
|-------------|--|-------------|
| SS-RRD200   | Rolo de barras redondas Ø 500 mm de 2,0 a 2,90 m           | 1 880,00 €  |
| SS-RRD300   | Rolo de barras redondas Ø 500 mm de 3,0 a 3,90 m           | 2 497,00 €  |
| SS-RRD400   | Rolo de barras redondas Ø 500 mm de 4,0 a 4,90 m           | 3 114,00 €  |
| SS-RRD500   | Rolo de barras redondas Ø 500 mm de 5,0 a 5,90 m           | 3 731,00 €  |
| SS-RPT200   | Rolo de barras Ø 500 mm de 2,0 a 2,90 m                    | 1 880,00 €  |
| SS-RPT300   | Rolo de barras Ø 500 mm de 3,0 a 3,90 m                    | 2 497,00 €  |
| SS-RPT400   | Rolo de barras Ø 500 mm de 4,0 a 4,90 m                    | 3 114,00 €  |
| SS-RPT500   | Rolo de barras Ø 500 mm de 5,0 a 5,90 m                    | 3 731,00 €  |
| SS-RLS200   | Rolo liso Ø 480 mm c/ raspador de 2,0 a 2,90 m             | 1 952,00 €  |
| SS-RLS300   | Rolo liso Ø 480 mm c/ raspador de 3,0 a 3,90 m             | 2 655,00 €  |
| SS-RLS400   | Rolo liso Ø 480 mm c/ raspador de 4,0 a 4,90 m             | 3 265,00 €  |
| SS-RLS500   | Rolo liso Ø 480 mm c/ raspador de 5,0 a 5,90 m             | 3 880,00 €  |
| SS-RPK200   | Rolo Packer Ø 500 mm c/ raspador de 2,0 a 2,90 m           | 2 583,00 €  |
| SS-RPK300   | Rolo Packer Ø 500 mm c/ raspador de 3,0 a 3,90 m           | 4 130,00 €  |
| SS-RPK400   | Rolo Packer Ø 500 mm c/ raspador de 4,0 a 4,90 m           | 4 269,00 €  |
| SS-RPK500   | Rolo Packer Ø 500 mm c/ raspador de 5,0 a 5,90 m           | 5 130,00 €  |
| SS-SHARK200 | Rolo duplo shark Ø 500 mm de 2,0 a 2,90 m                  | 4 434,00 €  |
| SS-SHARK300 | Rolo duplo shark Ø 500 mm de 3,0 a 3,90 m                  | 5 668,00 €  |
| SS-SHARK400 | Rolo duplo shark Ø 500 mm de 4,0 a 4,90 m                  | 6 587,00 €  |
| SS-SHARK500 | Rolo duplo shark Ø 500 mm de 5,0 a 5,90 m                  | 7 828,00 €  |
| SS-VRING200 | Rolo v-ring Ø 600 mm c/ raspador de 2,0 a 2,90 m           | 5 281,00 €  |
| SS-VRING300 | Rolo v-ring Ø 600 mm c/ raspador de 3,0 a 3,90 m           | 7 061,00 €  |
| SS-VRING400 | Rolo v-ring Ø 600 mm c/ raspador de 4,0 a 4,90 m           | 8 833,00 €  |
| SS-VRING500 | Rolo v-ring Ø 600 mm c/ raspador de 5,0 a 5,90 m           | 10 605,00 € |
| SS-RDD200   | Rolo de disco dentado Ø 600 mm c/ raspador de 2,0 a 2,90 m | 7 977,00 €  |
| SS-RDD300   | Rolo de disco dentado Ø 600 mm c/ raspador de 3,0 a 3,90 m | 7 907,00 €  |
| SS-RDD400   | Rolo de disco dentado Ø 600 mm c/ raspador de 4,0 a 4,90 m | 9 916,00 €  |
| SS-RDD500   | Rolo de disco dentado Ø 600 mm c/ raspador de 5,0 a 5,90 m | 11 459,00 € |
| SS-RDO200   | Rolo duplo c/ disco ondulado Ø 510 mm de 2,0 a 2,90 m      | 6 752,00 €  |
| SS-RDO300   | Rolo duplo c/ disco ondulado Ø 510 mm de 3,0 a 3,90 m      | 8 912,00 €  |
| SS-RDO400   | Rolo duplo c/ disco ondulado Ø 510 mm de 4,0 a 4,90 m      | 11 151,00 € |
| SS-RDO500   | Rolo duplo c/ disco ondulado Ø 510 mm de 5,0 a 5,90 m      | 13 397,00 € |
| SS-AR       | Asas (curtas 105 mm) nos braços (par)                      | 67,00 €     |
| SS-ARL      | Asas (congas 155 mm) nos braços (par)                      | 74,00 €     |
| SS-AROR     | Orifícios para asas (3)                                    | 29,00 €     |
| SS-BA40     | Bota asas braço 40 mm (cada)                               | 38,00 €     |
| SS-BE40     | Bota escavadora braço 40 mm (cada)                         | 97,00 €     |
| SS-BA50     | Altura do braço + 50 mm (cada)                             | 58,00 €     |
| SS-BA100    | Altura do braço + 100 mm (cada)                            | 79,00 €     |
| SS-BG       | Espessura do braço + 10 mm (cada)                          | 87,00 €     |
| SS-MP       | Chassis multi-posição (cada posição suplementar)           | 323,00 €    |
| SS-LC       | Luzes de sinalização                                       | 431,00 €    |
| SS-PL       | Placa reflectora traseira                                  | 97,00 €     |
| SS-CAT3.4   | Engate ao tractor cat. 3 + cat. 4                          | 682,00 €    |
| SS-CAT4     | Engate ao tractor cat. 4                                   | 531,00 €    |