

LINHA BATATAS

IMAC 8090 RB 45-55



**ARRANCADORA DE BATATAS 1 FILA LATERAL COM
RESERVATÓRIO DE FUNDO MÓVEL (5000 Kg), CANAL SEPARADOR (80 cm),
CANAL ELEVADOR DESFOLHADOR (90 cm), 2 OURIÇOS DESTERRADORES**

DADOS TÉCNICOS

Peso vazio	Kg	6800
Comprimento com lança	cm	964
Comprimento sem lança	cm	840
Largura	cm	300
Altura	cm	312
Largura do canal separador	mm	800
Largura do canal elevador desfolhador	mm	900
Largura do canal transversal	mm	820
Largura do canal de seleção	mm	800
Largura do canal de descarte	mm	380
Altura mínima de descarga da tremonha	mm	1280
Altura máxima de descarga da tremonha	mm	4000
Potência requerida	kW	75
Capacidade da tremonha	Kg	4500-5500
Rendimento por 8 horas de trabalho (indicativo)	Ha/g	0,80 - 3,30

LINHA BATATAS

IMAC 8090 RB 45-55

Equipamento Standard

- Descanso hidráulico
- Barra de puxo para engate inferior regulável em altura
- Porta relhas de 1 lâmina e inclinação variável
- Rolo palpador de suspensão pendular provido de uma regulação independente
- Discos corta erva auto reguláveis montados sobre molas
- 2 Skys defletores
- 2 rolos tira folhas
- Cabeça de substituição rápida
- Agitador em borracha de intensidade regulável manualmente sob o tapete separador
- Cardam de embraiagem
- Tapete seleccionador de barras direitas, passo de 40 mm Ø 11 mm
- Tapete elevador de malha quinada com barras revestidas a borracha, passo 35 mm Ø 11 mm -
- Tapete desfolhador de malha larga que envolve o tapete elevador
- Barras vulcanizadas com dedos de borracha
- Pentes desfolhadores (5 filas) montados sobre molas e de inclinação regulável manualmente
- Rolo separador sob o tapete desfolhador
- Ouriço longitudinal de tração hidráulica com rolo de retenção e inclinação regulável eletricamente
- Sistema hidráulico supl. c/ 2 bombas para ouriço longitudinal, pente rotativo e ouriço transversal
- Ouriço transversal acionado hidraulicamente e de inclinação regulável eletricamente
- Mesa de seleção com tapete de velocidade regulável hidraulicamente ligada ao trator
- Descarga lateral (uma à esquerda e outra à direita)
- Plataforma ergonómica acessível por 2 lados, posto de trabalho até 6 pessoas
- Sinalizador acústico
- Tapete transversal de recuperação total com tração hidráulica
- 4 grupos de rolos calibradores de regulação progressiva
- 4 grupos de rolos desterradores
- Lança comandada hidraulicamente
- Rodas direcionais de comando hidráulico
- Comandos eletro-hidráulicos
- Acionamento mediante instalação hidráulica:
 - A) Pistões, seleção e motor do contentor ligados ao trator
 - B) Pente rotativo , ouriço longitudinal e ouriço transversal com instalação hidráulica independente
 - C) Tapete de enchimento da tremonha, de posição variável com comando elétrico desde a plataforma de escolha e também desde o trator
- Pneus 550/60 – 22,5

MODELO	CODIGO	PREÇO €
8090 RB 45-55	180301	€ 149 914

PREÇO DE TRANSPORTE NÃO INCLUÍDO

L. -01/2023
01/01/2023

LINHA BATATAS

IMAC 8090 RB 45-55

OPCIONAIS

CODICE	DESCRIZIONE	8090 RB 45-55
180.302	Controle de pressão de trabalho do rolo palpador c/ amortecedor de azoto	€ 1 182
180.303	Discos corta erva acionados hidraulicamente	€ 4 580
180.304	Caixa de 2 velocidades	€ 3 392
180.305	Cabeça hidráulica para recolha em duas fases c/ rotor de pás de borracha	€ 5 638
180.306	Equipamento para recolha de cebola com rolo de espuma	€ 2 239
180.307		
180.308		
180.309		
180.310	Equipamento separador de pedras escova rotativa acionada hidraulicamente e rolo de retenção (em substituição dos dedos rotativos)	€ 1 866
180.311		
180.312	Reservatório para recolha de pedras (com abertura hidráulica)	€ 4 297
180.313	Pentes limpa folhas suplementares 2 filas reguláveis	€ 2 115
180.314	Sistema de recuperação de pequenas batatas constituído por reservatório com tapete de evacuação de tracção hidráulica (extensão hidráulica)	€ 4 467
180.315	Dispositivo para enchimento de palotes à saída da tremonha	€ 2 213
180.316	Luzes de sinalização	€ 1 890
180.317		
180.318	Direcção automática do canal separador	€ 2 917
180.319	Alinhamento automático das rodas	€ 2 047
180.320		
180.321	Controle da profundidade de escavo com roda de nível hidráulica	€ 2 426
180.322	Controle da profundidade de escavo com roda de nível mecânica	€ 2 036
180.323	Carregamento automático da tremonha	€ 2 368
180.324		
180.325	Pneus 700/50 – 22,5 (cada) (Em substituição dos standard)	€ 2 059
180.326	Monitor a cores com 2 tele câmaras	€ 3 636
180.327	Sombreiro	€ 1 973
180.328	Rolo destaca plantas suplementar (cada)	€ 905
180.329	Reservatório para recolha de pedras c/ tapete hidráulico de descarga JP	€ 7 696
180.330	Reservatório para recolha de batata miúda com descarga alta JP	€ 9 260
180.331	Caixa de comandos suplementar	€ 1 096
180.332	Travões Pneumáticos ou hidráulicos, incluindo luzes de estrada	€ 4 862
180.999		