



EQUIPAMENTOS STANDARD

- Engate aos 3 pontos flutuante, cat. 2.
- 2 rodas pneumáticas pivotantes Ø 410 mm.
- Varredora: anéis auto-blocantes Ø 550 mm mistos (polipropi + poliéster) montados em cubo metálico.
- Acionado por motor hidráulico, débito de 20 a 40 l/min, pressão de 120 a 180 bars (em opção, divisor de débito indispensável acima de 40 l/min).
- Rotação da escova : 120 rpm a 30 l/min (variador manual opcional).
- Rotação da escova em ambas as direções.
- Alimentação do trator: 1 ED.
- Suporte de estacionamento.
- Orientação mecânica direita e esquerda : 20°
- Deslocamento mecânico por cavilha à direita e à esquerda: 20 cm

PONTOS FORTES

- Fácil regulação de orientação e deslocamento por paralelogramo para manter a tração equilibrada no centro da vassoura.
- Regulação de altura progressiva por manivela.
- O motor hidráulico pode ser montado no lado direito ou esquerdo.
- Para a limpeza de estradas, instalações pecuárias, quintais e edifícios industriais.
- Anéis com agrafes.

MODELOS	NET		
	1600	2000	2400
Largura de trabalho (m)	1,60	2,00	2,40
Largura total (m)	1,83	2,23	2,63
Número de anéis	31	39	47
Varredor com aba de borracha			
Peso (kg)	180	230	270
PREÇO € H.T.	4 287	4 640	5 010
Varredora com caixa coletora de esvaziamento mecânico			
Volume da caixa (l)	150	185	225
Peso (kg)	225	280	330
PREÇO € H.T.	5 316	5 794	6 288
OPÇÕES - Suplemento montagem de fábrica (PREÇO € H.T.) especificar no pedido			
Divisor de débito (obrigatório se débito do trator > 40 l/min) - só 1 sentido de rotação da escova	315	315	315
Divisor de débito (obrigatório se débito do trator > 40 l/min) - rotação da escova ambas as direções	629	629	629
Vassoura lat. em poliéster Ø 550 mm (à direita)	1 329	1 329	1 329
Kit de sinalização	238	238	238

PEÇAS DE DESGASTE (PREÇO € H.T.)

Anel misto de polipropileno/poliéster com agrafes	23
Kit de cerdas plásticas para vassoura lateral	207



1,60 - 2,40 m



Montagem frontal (trator, carregador, telescópico)

PRONET

SUIRE

EQUIPEMENTOS STANDARD

- Engate com ligação por paralelogramo flutuante (**acessórios incluídos a especificar**).
- 2 rodas giratórias pneumáticas Ø 410 mm + 1 roda frontal AV Ø 410 mm.
- Varredora: **anel auto-blocante** Ø 550 mm mistos (polipropileno + poliéster) montados em cubo metálico.
- Acionado por motor hidráulico, débito de 20 a 40 l/min, pressão de 120 a 180 bar.
- Rotação da escova: 120 rpm a 30 l/min.
- Orientação mecânica à direita e esquerda : 20°
- Deslocamento mecânico à direita e esquerda por parafuso: 20 cm

LES PLUS PRODUIT

- Montagem frontal com rodas posicionadas entre o engate e a vassoura para melhor acompanhamento do solo.
- 3º ponto flutuante.
- Rotação da vassoura em ambas as direções.
- Fácil regulação de orientação por parafuso e deslocamento por paralelogramo para manter a tração equilibrada no centro da vassoura.
- Regulação de altura progressiva por manivela.
- O motor hidráulico pode ser montado no lado direito e esquerdo.

MODÈLES	PRONET		
	1600	2000	2400
Largura de trabalho (m)	1,60	2,00	2,40
Largura total (m)	1,83	2,23	2,63
Número de anéis	31	39	47
Peso (kg)	230	280	320
Varredor com aba de borracha			
Preço € H.T.	6 153	6 506	6 876
OPÇÕES - Suplemento de montagem de fábrica (PREÇO € H.T.) especificar no pedido			
Divisor de débito (obrigatório de débito do trator > 40 l/min) - só 1 sentido de rotação da escova	315	315	315
Divisor de débito (obrigatório de débito do trator > 40 l/min) - rotação da escova ambas as direções	629	629	629
Vassoura lateral em poliéster Ø 550 mm (à direita)	1 329	1 329	1 329
Kit de sinalização	238	238	238

PEÇAS DE DESGASTE (PREÇO €)	
Anel misto de polipropileno/poliéster com agrafes	23
Kit de cerdas plásticas para vassoura lateral	207

• Vassoura lateral.



• Ligação por paralelogramo flutuante.



BALAYEUSES