

Equipamento standard

- Reservatório de polietileno
- Chassis galvanizado a quente
- Agitador
- Filtro de aspiração
- Sistema de carregamento autonomo
- Motores diesel silenciados com liquido de refrigeração
- Bomba com membrana em Viton
- Comando à distância para: motor ligado / desligado, ajuste de velocidade do motor, movimento do canhão, pulverização
- Reservatórios para lavagem no circuito e mãos
- Canhão omni-direcional
- Jatos duplos com membrana anti-gotejamento
- Farol orientável para tratamentos noturnos

 LT	 HP	 l/min	 * m	 * m	Kg	Dimensões AxBxC	Código	Euro
300	17	41	20	18	270	90x130x145	RST01	31 248
300	27	41	25	22	360	90x130x145	RST02	36 564
400	17	41	20	18	305	99x154x145	RST03	32 215
400	27	41	25	22	385	99x154x145	RST04	34 924
600	17	41	20	18	320	99x154x160	RST05	32 902
600	27	41	25	22	400	99x154x160	RST06	34 106
600	35	41	32	28	465	99x154x160	RST07	39 325


Opcional	Código	Euro
Enrolador de mangueira profissional	SAR885	1 284
Tubo Ø 10x17 - 80 bar	DAC1037	4
Lança de esquadria de alavanca inoxidável	DAC1036	148

UNIDADE MÓVEL PARA PICKUP



Equipamento standard

- Reservatório de polietileno
- Chassis de suporte de carga pintada com
- Bloco Silencioso
- Agitador
- Filtro de aspiração
- Sistema de carregamento autonomo
- Enrolador de mangueira
- Tubo Ø 10x17 - 50 m
- Lança de esquadria de alavanca inoxidável

 LT	Dimensões AxBxC	Código	Euro
300	159x119x62	HG16	2 673
400	159x119x75	HG17	2 802
600	159x119x113	HG18	2 930

Opcional	Código	Euro
Kit motobomba 40 l/min motor Honda 5 hp (benzina)	HG19	1 748
Kit motobomba 70 l/min motor Honda 8 hp (benzina)	HG43	3 593
Kit modulo anti-incendio	HG40	1 102